

N. 7843.

Simon Gulcher 30
6. 4/66. N

Vertrag

Zwischen der Administration der D.
Senckenberg'schen Stiftung einerseits
und dem hiesigen Kaufmann Johann
Carl Jonas Mylius andererseits ist folgender
folgender Vertrag vereinbart worden
gepflogen worden:

§. 1.

Die Administration vereinbart hat
mit Johann C. J. Mylius einen Kaufmann
für die Anmietung der Bibliothek der
Stiftung am Eck der Hiltbrands- und Jordan-
Apothekergasse.

§. 2.

Johann C. J. Mylius übernimmt diese
Anmietung unter schriftlicher Bescheinigung
zu den folgenden Bedingungen:

- a) Er übernimmt die vollständige Lei-
hung einer Arbeitswohnung der Stiftung.
- b) Er hat für die Instandhaltung
der Wohnung der Stiftung sowie der
Stiftung der Administration und giltig
festgestellten Bedingungen sowie
gibt die abgepflogenen Räume
zu leihen. Er stellt für die
Sicherheit und Sauberkeit der

Stiftung

[1]

Wann ich die Abhandlung, welche ich über die bigra-
fische schriftliche Beschreibung der Dürerbücher mit-
theilte.

g) Nach Vollendung der Abhandlung ist
es mir möglich geblieben die Abhandlung über die
bigra Schriftführung über den Druck zu liefern.

§. 3.

Die erste Seite 1866 hat Herr Mylius
den Plan einer Schrift, welche einen genau
abgezeichneten Schriftfluß zeigen sollte, und
die jungen Schriftsteller der Abhandlung
für die Schriftführung empfehlen.

Wollte ich jedoch die Schrift Abhandlung
über die Schriftführung beibringen, so würde
ich mich freuen die Schriftführung für mich
zu zeigen.

§. 4.

Herr Mylius hat dafür zu sorgen, daß
die Schriftführung in den bestmöglichen
Formen 1866 unter der Aufsicht steht, und
daß die Schriftführung 1867 der Schriftführung
in einem neuen Schriftführung vorgeschrieben
zu sein gelehrt wird, damit im Septem-
ber 1867 die Bibliothek der Schriftführung in voll-
ständiger Form vorliegen kann.

§. 5.

Als General für einen persönlichen
Schriftführung erwarten kann Herr O. S.



Präsident

Auszug Protokolls
des
Bauamts
der
freien Stadt Frankfurt.

Frankfurt den 21 Juni 1866

Auf die von Richter des Obmanns,
Herrn des D^r. Lenthberg f. d. M. d. 20
v. M. in bezug auf die G. P. f. d. M.
des Obmanns das Bibliothekgebäude
in der D. N. 159 in der großen
Gefahrenstraße und der Pfaffenstraße
etc.

Resol: Es wird zur Ausführung das in Punkt
Hundertes Gebäudes auf dem für über
eingewiesenen Plätzen und den Vorhöfen
das Entwurfs gemäß unter Aufhebung
der Bedingungen ausdrücklich die Vorbedingung
erfolgt, daß

1/ die durch den Herrn Geometer Ziegler
auf Kosten des Bauamts abgezeichneten
den Bauplanlinienform die von Richter
das Bauamt bei der Pfaffenstraße
eingesendet sind von letzterem gegen
Erfüllung der angegebenen Pflichten
sichergestellt und zu bestimmten Kosten
von letzterem und eingeleitet werden.

2/ Das Gebäude in Hain ausgeführt und
binnen Jahresfrist nach der Zeichnung aus-
geführt und ausgeführt sein die für Her-
gutz und Christoph nach Hochzeit des Ge-
satzes vom 19. Mai 1853 bewerkstelligt
werden,

3/ Die Kalksteinwerke mit aufbauen
ausgeführt und geöffnet werden
sollen.

In Hain
Karl von Steinbock

2
er,
er,

t

o



| | |
|---|------------|
| pro Extraktierung | 33 |
| " Churpat | 30 |
| " Druck und Papierkosten | 41 |
| " 1/2 L. an die Druckm. d. G. d. d. | 1 1/2 |
| " 31 L. an die | 75 1/2 |
| " 2 L. an die | 1 1/2 |
| " 1 W. an die | 1 3/4 |
| | <hr/> |
| | 11. 25 1/2 |

Committent
 der Dr. Senckenburg'schen
 Stiftung
 Datum 25 Juni 1866
 Lüneburg

Kosten Voranschlag zum Neubau einer Bibliothek am D. Senckenberg'schen Hof

A. Erdarbeiten

| | | | |
|--|----|-----------|---------|
| die Keller-Räume inclusive Um- fassung Mauer auf einer Höhe von 9 Fußgraben. | c' | 28579 1/2 | |
| die Grube | c' | 5116 1/2 | |
| die kisten Fundamente: | | | |
| Umfassungsmäuer | c' | 3425 5/8 | |
| Außenmäuer | c' | 1832 1/2 | |
| zu 7 H. zu 1/2 | c' | 38954 | |
| für Kiste à 312 cub' (incl. Wassers der Grube) | | | 873 58. |

B. Mauerarbeit

| | | | | |
|-----|---|----|-----------|---------|
| 601 | 1. Mauerwerk in gewölbter Stein- mauer von der Höhe bis Kellerboden. | c' | 3425 5/8. | |
| | Umfassungsmäuer | c' | 934 1/2 | |
| | Keller Boden in der Grube | c' | 1627 1/8. | |
| | Außenmäuer | c' | 5987 1/4 | |
| | für Kiste à 312 cub' = 36 H. | | | 690 50. |
| " | 2. Mauerwerk vom Kellerboden bis TerranföÙe in gewölbter Stein: | | | |
| | Umfassungsmäuer | c' | 8616 3/8 | |
| | bohl. der Grube | c' | 1246 3/8 | |
| | zu 1/2 | c' | 9862 3/4 | |
| | für Kiste à 312 cub' = 36 H. | | | 1138. - |
| 3 | 3. Außenmäuer im Keller auf Keller Steinmauer in gewölbter Mauer | c' | 25522 9/8 | 382 48 |

Transport 2211 38

Kalkulation

| | | | |
|------|-----|---|--------------|
| | | Frankfurt | H. 2211 38. |
| Pos. | 4. | Graben von rothem Stein in Cement c' | 313 1/2 |
| | | à 28 X. | 146 18. |
| | 5. | Mauerwerk von Terrains bis bis Fußboden des Parterre in rothem Stein — via Umfassungsmauern c' | 1659 7/8 |
| | | à 9 X. | 248 59. |
| | 6. | Graben aus Backstein in schwar. gem. Leim zu wölben c' | 36 |
| | | à 16 X. | 9 36. |
| | 7. | Bohl. in gewöhnlichem Leim c' | 416 1/4 |
| | | à 15 X. | 104 04. |
| | 8. | Ummantelung des Grabens in rothem Stein c' | 823 7/8. |
| | | à 9 X. | 123 35. |
| | 9. | 1' dicke Backstein gewölbe in gewöhnl. Leim c' | 350 à 15 X. |
| | | | 87 30. |
| | 10. | 6' dicke Bohl. f' | 2800 à 11 X. |
| | | | 513 20 |
| | 11. | 1' dicke Gewölbe in schwarzem Leim über der Erde . . . c' | 314 |
| | | à 16 X. | 83 44. |
| | 12. | Grabenmauerung des Grabens in gemischtem Stein . . . c' | 239 1/4 |
| | | f. Putz à 312 c' f 36. | 27 34 |
| | 13. | Widerlager vorzueinander 420' à 10 X. | 70. — |
| | 14. | Rollboden in der Erde aus 2 Backsteinplatten in schwarzem Leim f' | 239 1/4 |
| | | à 12 X. | 47 57 |

Frankfurt H. 3674.15

| | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|-------|----------|
| | | Transport | H. | 5674.15. |
| Pos. 15 | Rangier flachbetonboden im Cement im Stahlbau | fl 239 3/4 | | |
| | | à 15 H. | | 59 56 |
| " 16 | 6" dicker Putzmauerwerk aus back. stein im spargeligen Gips | fl 595 | | |
| | | à 12 H. | | 119. — |
| " 17 | Leinwandputz im st. Gips | fl 575 7/8 | | |
| | | à 9 H. | | 86 23 |
| " 18 | Auf die feinstig Öffnung eines Fassungs von blauen Stein | | | 11. — |
| " 19 | 1 s. r. Ueberrückel Erdegeßel | | | 10. — |
| " 20 | Umfassung eines von roten Stein im grobpl. Gips firnen geßel ab 5 Pfeiler | C' 12160. C' 1131. | | |
| | | Rest C' 11029 1/2 | 10 H. | 1838 10 |
| " 21 | Grif 5 Pfeiler mit 1131 C' im Cement zu maieren à 28 H. | | | 527 48 |
| " 22 | 1' dicker Pflastermauerwerk im back. stein mit grobpl. Mörtel firnen ab an Öffnung im Rest | C' 1085 C' 112 1/2 C' 972 1/2 | | |
| | | à 14 H. | | 226 55 |
| " 23 | 1' dicker Pflastermauerwerk im Cement 210 C' ab 1 Firnen 26 1/4 C' | C' 183 3/4 | | |
| | | à 30 H. | | 91 52 |
| " 24 | 6" dicker Pflasterwand | fl 2476 1/4 | | |
| | ab an Öffnungen | fl 255 | | |
| | | Rest fl 2221 1/4 | | |
| | | à 10 H. | | 370 12 |

Transport H. 7015.31



| Pos. | 2f. | Erster Stock | Transport | H. | 7015 31. |
|------|-----|---|------------|-----------|-------------|
| | | Umfassungsarbeiten in Backstein | | | |
| | | | c' | 11226 1/4 | |
| | | gegenüber ab an Öffnungen | c' | 2679 1/2 | |
| | | | Rest c' | 8547 | |
| | | | ä 13 1/2 % | | 1923 04 |
| 26. | 1' | kleine Umfassungsarbeiten aus Landwehrstr. Post | c' | 573 1/2 | |
| | | gegenüber ab 3 Fenster | c' | 96 | |
| | | | Rest c' | 477 1/2 | |
| | | | ä 14 % | | 111 25 |
| 27. | 1' | kleine Reparaturarbeiten | c' | 1330. | |
| | | Darunter ab | c' | 116 1/4 | |
| | | | Rest c' | 1213 3/4 | |
| | | | ä 14 % | | 283 12 |
| 28 | 6' | kleine Reparaturarbeiten | fl | 967 | |
| | | gegenüber ab an Öffnungen | fl | 105. | |
| | | | Rest fl | 862 | |
| | | | ä 10 % | | 143 40 |
| | | Zweiter Stock | | | |
| 29 | | Umfassungsarbeiten in Backstein | | | |
| | | | c' | 6377 1/4 | |
| | | ab an Öffnungen | c' | 911 1/2 | |
| | | | Rest c' | 5465 3/4 | |
| | | | ä 13 1/2 % | | 1229 47. |
| 30 | 1' | kleine Reparaturarbeiten | c' | 489 1/2 | |
| | | ab an Öffnungen | c' | 97 1/2 | |
| | | | Rest c' | 392 | |
| | | | ä 14 % | | 91 28. |
| 31. | 6' | kleine Reparaturarbeiten | fl | 514 1/4 | |
| | | ab 106 1/2 fl Rest: 407 3/4 | fl | ä 10 % | 67 57 |
| | | Transport | | | H. 10866 04 |

Transport.

N. 10866.04.

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------|
| 32. | Kniestock. | Umfassungsmauer in Backstein c' 1036 a 13 1/2 H. | 223 06. |
| 33 | Kniestock am Landkatten Paul. c' | 58 1/2 a 14 H. | 13 59 |
| 34 | Normanische von Liffenau in rothem Kiefern mit Quadring im Kragstuhl an der Facade im Erdgeschoß. f' | 507 3/8 a 10 H. | 84 34 |
| 35 | Stoff in Backstein mit Ornamenten. gan im Kragstuhl Im I Stock f' | 420. | |
| | | Im II Stock f' | 157 1/2. |
| | | Zus f' | 577 1/2 a 20 H. 192 30. |
| 36 | Normanische der Stockwerk. Gärten + Zierwerk von Giebeln an den Seiten Im Erdgeschoß f' | 414 3/4 | |
| | | Im I Stock f' | 474. |
| | | Im II Stock f' | 390. |
| | | | 1278 3/4 |
| | | a 15 H. | 319 41 |
| 37 | Fingern in der Facade zu Zierwerk Zus: f' | 1200 a 6 H. | 120 - |
| | Feuerrechte. | | |
| 38 | Offne Ummanerung 7° Kopf | Zus: f' 303 a 20 H. | 101 - |
| 39 | Mit Ummanerung 7° Kopf | Zus: f' 462 a 1 f' 6 | 508 12 |
| 40 | Dies sämmtl. Feuerrechte 42 mal in den Gebäuden anzugehen a 1 H. | | 42 - |

Transport f' 12480 46

| | | Transport | | fl. | 12480 | 46. |
|------|-----|--|-----------------|-----------|-------|----------|
| Pos. | 41. | 24 Zuspüßene eingestrichen | à 18 S. | | 7 | 12 |
| | 42 | 14 Stück Rappfäden eingestrichen incl. Lieferang | à 30 S. | | 7 | — |
| | 43 | die s. v. Abkittköpfe zu verschleifen incl. Lieferang | 1 Pf. 50. | | | |
| | | | à 1 Pf. 45. | | 87 | 30 |
| | 44 | die Köpfe 2mal eingestrichen | à 1 Pf. | | 2 | — |
| | 45 | 2 s. v. Abkittköpfe mit Waterlösel-Einrichtung in Cement aufzumachen | à 1/3 Pf. 30 | | 7 | — |
| | | Plattenböden. | | | | |
| | 46. | Raufe Platten in den Keller. Räumen incl. Lieferang | fl. 2106 7/8 | | | |
| | | | à 10 S. | | 351 | 06 |
| | 47 | Zuspüßene + gefingte mit Pins verschleifen Plattenböden in dem Vestibulere incl. Lieferang | fl. 332 5/8 | | | |
| | | | à 16 S. | | 88 | 42 |
| | 48 | Plattenböden in Cement im s. v. Abkitt + Pison | fl. 63 3/4 | | | |
| | | | à 24 S. | | 25 | 30 |
| | 49 | Raufe Kellerböden zu lagern incl. Lieferang | fl. 66 1/2 | | | |
| | | | à 30 S. | | 33 | 15 |
| | 50 | Zuspüßene Stiche zu verschleifen aus dem 3. Eingänge | fl. 59 | | | |
| | | | à 11 S. | | 10 | 49 |
| | 51. | zwei Stiegen Anstrich zu verschleifen | 6' by à 15 S. | | 1 | 30 |
| | 52 | 1 Hochplatte zu verschleifen | 11 1/2' à 1 Pf. | | 11 | 30 |
| | 53 | 7 Unterlagequadern für die | | | | |
| | | | | Transport | fl. | 13113 50 |



| | | | |
|------|----|--|--------------|
| | | Transport. | fl 13 113 50 |
| | | Röhren zu 15 3/4 Cub' a 48 S. | 12 36. |
| Pos. | 54 | Beauftragte des massiven Arbeitens | |
| | | Bockel zu 747 a 10 S. | 124 20 |
| | | Empfänger fl' 141 1/2 a 12 S. | 28 18 |
| | | Hängesegelsack fl' 360 a 12 S. | 72 — |
| | | Pilasterbockel c' 275 a 10 S. | 45 50 |
| | | 15 Pilastercapitäl a 1.30 | 23 30 |
| | | Stoekwerk gürta fl' 280 a 15 S. | 70 — |
| | | Pilasterbockel Stück 28 a 30 S. | 14 — |
| | | Pilastercapitäl , 28 a 1.15 | 35 — |
| | | Hängesegelsack fl' 280 a 15 S. | 70 — |
| | | 4 Spitzwert aepmgen a 5 fl. | 20 — |
| | | 1 runde dort aepmgen a 6 . | 6 — |
| | | Stoekwerk gürta fl' 265 a 15 S. | 66 15 |
| | | flatter bockel im II Stoek fl' 260 a 15 S. | 65 — |
| | | Gangtreppe am Landkutschenthor | |
| | | fl' 12 1/2 a 24 S. | 5 — |
| | | 2 fest amantte ibd a 2 fl. | 4 — |
| | | handlaite fl' 12 1/2 a 15 S. | 3 07 |
| | | Bockel fl' 12 1/2 a 10 S. | 2 05 |
| | | 10 Stück Bahnen a 24 S. | 4 — |
| | 55 | Horn anson von Festschneidern | |
| | | gen fl' 55 a 10 S. | 9 10 |
| | 56 | Sai der in der Umfassung Wän. | |
| | | den liegenden Aufsätze Kappe | |
| | | die Spitze zu anson a 3 S. | |
| | | fl' 280' | 14 — |
| | 57 | Einfassung am Bockel 12 1/2' | |
| | | viel Einfassung a 40 S. | 5 20 |
| | 58 | Ausrollen in denselben mit | |
| | | Sackstein 33 1/4 fl' a 10 S. | 5 37. |
| | | Summa fl 138 21 08 | |

Linge Preis.

C. Steinmetz arbeit.

| Pos. | Arbeitsbeschreibung | Einheit | Maß | Linge | Preis | Summe |
|---------|----------------------------------|------------|--------|-------|-------|---------|
| Pos 1. | Parterre. | Arbeitsmaß | | | | R. 4 |
| | Gipsaufbau Sockel | fl | 114 | 0.26 | | 49 24 |
| | Platte Sockel dazwischen 5' dick | fl | 681. | 20. | | 2 27. — |
| | 13 Kalkschlämme | | | 1.- | | 13. — |
| Pos. 2. | Einpfostenanker im Parterre | lft | 74'6" | .40 | | 49 40 |
| | Gewände mit Grundrissen | | | | | |
| | 9/9 | lft | 216. | 0.30 | | 108. — |
| | Gipsgewände & Stütze | lft | 315 | 0.42 | | 150 30. |
| | Düffelfarbene Kämpfgebirg | fl | 205 | 1.12 | | 246. — |
| | 2 Rippen mit Lontden | | | 22.- | | 44. — |
| | 2 Grabsteine | | | 24.30 | | 49. — |
| | 2 kleine Stütze | | | 16.- | | 32. — |
| | 2 nordw. Längswand | | | 10.30 | | 21. — |
| | 2 Stützen | | | 9.30 | | 19. — |
| | 9 Bögen mit Spießstein | | | 10.- | | 90. — |
| | 2 „ an der Gänsefront | | | 11.- | | 22. — |
| | 1 „ an der Nordfacade | | | | | |
| | mit Gipsaufbau | | | 14.15 | | 14. 15 |
| | Architrav an der Düffelfarb | lft | 38 | 1.18 | | 49 24 |
| | ganggeißel über Parterre | lft | 283'6" | 1.30 | | 425 15 |
| | Erster Stock | | | | | |
| Pos. 3 | Handbänke an der Längswand | fl | 70 | 30 | | 35. — |
| | 4 Gipsbänke | | | 7.- | | 28. — |
| | Düffelfarbene Handgeißel 9" dick | lft | 265 | 0.58 | | 238 30 |
| Pos. 4 | 8 kleine Gewände mit Fuß | | | 5.- | | 40. — |
| | 8 Kapitäl | | | 5.20 | | 52. — |
| | zweifelhaken (Architrav) | lft | 18 | 1.6 | | 19 48 |
| | 4 Bögen mit Spießstein | | | | | |
| | 1 Epitaphfassung | | | 48.- | | 192 |
| | zweifelhaken zu der Nordseite | lft | 18'6" | 1.20 | | 27. — |
| | ganze | | | | | |
| | Transport | fl | | | | 2241 46 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----|--------|------|------|----|
| | Transport | | | fl. | 2241 | 46 |
| 2 | Gepins gewändes | 4ft | 16 | 0.42 | 11 | 12 |
| 1 | Sturz mit Aufschiebung | | | 4ft | 45 | - |
| | Zwischenstücke | 4ft | 7 | 1.30 | 10 | 30 |
| | Deckgut 2'6" h. 1' dick | 4ft | 12'6" | 2.6 | 26 | 15 |
| 2 | Postamente mit Kapitäl | | | 7 | 14 | - |
| | Zwischenstück | 4ft | 11 | 36 | 6 | 36 |
| | Deckung | 4ft | 11 | 1.12 | 13 | 12 |
| 14 | Luffen auf d. d. | | | 2.48 | 39 | 12 |
| 14 | Kapitäl mit Anweisung | | | 15 | 210 | - |
| | an gearbeiteten Formelierung | | | | | |
| | Grobes Kupfer am Übergang | | | | | |
| 2 | Gewändes 9/10" | 4ft | 18 | 30 | 9 | - |
| 2 | Kapitäl | | | 9.30 | 19 | - |
| 2 | Zwischenstücke 10" hoch | 4ft | 5 | 1.30 | 7 | 30 |
| 1 | Sturz mit Aufschiebung | | | 11 | 11 | - |
| 26 | Gewändes à 8'6" hoch | 4ft | 221 | 30 | 110 | 30 |
| | Kämpfer 16" hoch | 4ft | 128 | 1.30 | 192 | - |
| 13 | Sturz in 3 Stücken | | | 9.- | 117 | - |
| 10 | Gewändes à 8' | 4ft | 80 | 24 | 32 | - |
| 5 | Stürze mit Aufschiebung | | | | | |
| | à 5' hoch | 4ft | 80 | 24 | 32 | - |
| | Gepinsarbeiten über dem I. St. | 4ft | 267 | 1.18 | 347 | 06 |
| | II. Stock. | | | | | |
| Pro. f | Glatte Deckel mit Säntzen 1' hoch | 4ft | 267 | 30 | 133 | 30 |
| | 36 Gepins gewändes, 19 Stürze | | | | | |
| | zusammen | 4ft | 274'6" | 36 | 164 | 42 |
| 6 | Glatte Gewändes, 3 Stürze | 4ft | 45 | 20 | 15 | - |
| | 1 Mittelgewänd mit Fuß + | | | | | |
| | Kapitäl | | | 7- | 7- | - |
| | 14 Luffen Kapitäl mit | | | | | |

Transport fl. 3805.31



| | | | | |
|------|----|--|---------|----------------|
| | | Transport | | fl. 3805 31 |
| | | angewandte Familienrechnung | 6.30 | 91. - |
| Pos. | 6. | Gepliffene Treppen an den 3 Gangstufen | 1 fl' - | 50. 0.50 72. - |
| | | 1 Ringen antritt | 1 fl' | 7. 1.24 9 48. |
| | | 1 Treppswelle | 11 fl' | 1.18 14 57. |
| NB. | | bei sämtl. Steinmetyarbeiten ist das Nacharbeiten inbegriffen für Anstrich | | 100. - |

B. Fischer *hoffentlich* Summa fl. 4093 16

Eisenkonstruktionen.

| | | | | |
|------|----|---|--|---------|
| Pos. | 1. | In + über dem großen Hofe | | |
| | | 3 Stützträger 29' 6" Länge à | | |
| 40. | | 3100 ₰ | 12300 ₰ à fl $\frac{12\frac{1}{2}}{100}$ | 1169.30 |
| | | 3 Träger für Anhängung | | |
| | | mit einem oberen à 12' 1/2" | 880 ₰ à fl $\frac{8}{100}$ | 70 24. |
| | | 3 Panken unter die Stützträger | | |
| | | 16' by 10" Durchmesser, 1' 1/4" wand à | | |
| | | 1830 ₰ | 5490 ₰ à fl $\frac{7}{100}$ | 384.18. |
| | | 3 Platte für Anlage der | | |
| | | Stützträger à 290 ₰ | 750 ₰ à fl $\frac{7}{100}$ | 52.30 |
| | | 8 Panken in der 1. Stock 16' by | | |
| | | 8" mittl. Durchmesser, 1" wand à 1150 ₰ | | |
| | | zus. | 9200 ₰ à fl $\frac{7}{100}$ | 644. - |
| | | 4 Panken in der 2. Stock 10' by | | |
| | | 6 1/2" Durchmesser 1" wand à 500 ₰ | | |
| | | zus. | 2000 ₰ à fl $\frac{7}{100}$ | 140. - |
| | | Anker + Anbindungen der sämtl. | | |
| | | Träger | 880 ₰ à 10 %. | 146.40. |
| | | Dissep Leppanken tag | 136 ₰ à 15 %. | 34. - |

Transport fl. 2634.22

| | | | | |
|------|----|---|-----|---------|
| | | Transport ... | fl. | 2634.22 |
| | | 2 Träger in der I Stock (1. Paul) | | |
| | | à 50' ... 3 ^a ... 1050 fl à $\frac{7\frac{1}{2}}{100}$ | | 78.45 |
| 4 | | 2 hoch in der I Stock (2. Paul) | | |
| | | à 50' ... 3 ^a ... 1550 fl à $\frac{7\frac{1}{2}}{100}$ | | 116.15 |
| | | 1 hoch in der II Stock (3. Paul) | | |
| | | à 50' ... 3 ^a ... 750 fl à $\frac{7\frac{1}{2}}{100}$ | | 58.7 |
| Pos. | 2. | In der Klinken Hofpart. | | |
| 4050 | | 1 Klinkenäggar ³⁰ 28' l ^g ... 2805 fl à $\frac{12\frac{1}{2}}{100}$ | | 350.37 |
| | | 2 Panken darunter 16' hoch 10' tief | | |
| | | 1 1/4' Wand ... 3000 fl à $\frac{10}{100}$ | | 300.— |
| | | 1 Anfla yglatten ... 20.500 fl à $\frac{7}{100}$ | | 35.— |
| | | 2 Wandanker ... 100 fl à 10 fl. | | 16.40 |
| Pos. | 3. | In der Aufzuge des Gebäudes in der | | |
| 5 2 | | Klinkenäggar die notwendig sind | | |
| | | in der gemessenen 1800 fl à $\frac{12\frac{1}{2}}{100}$ | | 225.— |
| Pos. | 4. | Umringung in der Landkanten | | |
| | | Paul: | | |
| | | 2 Panken à 700 fl ... 1400 fl à $\frac{12}{100}$ | | 168.— |
| | | 4 Träger wovon 2 à 26' - 2 à | | |
| | | 15' hoch 1476 fl à ... $\frac{7\frac{1}{2}}{100}$ | | 137.42 |
| | | 1 hoch 20' ... 360 fl à ... $\frac{7\frac{1}{2}}{100}$ | | |
| Pos. | 5. | Träger in der Garderobe | | |
| | | 2 à 11' ... 396 fl à $\frac{7\frac{1}{2}}{100}$ | | 29.42 |
| Pos. | 6. | Lippen und dazugehörige 5' tief | | |
| | | 16 Fritte à 10 1/2 fl. | | 200.— |

B. Ginzler f. Logen. f 200. Summa f. 4350.10

E. Zimmerarbeit

Partone.

| | | | | |
|------|----|------------------------------|------------|--------|
| Pos. | 1. | Zimmerkissen (Fußbodenlager) | 933' à 8x. | 124.24 |
| | | Transport ... | fl. | 124.24 |



| | | | Frankfurt | | | |
|------|----|---|----------------------|------|------|----------------|
| | | | | | 124 | 24 |
| Boo. | 2 | $3\frac{1}{6}$ eisene Türschellen | 50 $\frac{1}{2}$ ' | 15x. | 12 | 38 |
| | 3 | 6" eiserne Türgehänge | 285' | 11. | 52 | 15 |
| | 4 | $6\frac{1}{7}$ eiserne Pfetten zum Aufstecken der 6" Pfeilerwand | 24' | 13 | 7 | 22 |
| | 5 | eisene Türklötzen in die Tür der 1" Pfeilerwand | 32 Stk. | 18 | 9 | $3\frac{1}{2}$ |
| | 6 | Zum Abdichten der nordwestlichen Tür: Öffnungen $6\frac{1}{2}$ " starke nach unten Abstreifblätter | 21 $\frac{1}{2}$ ' | 18 | 6 | 27 |
| | 7 | Zwischengabäck des Entresols von geputzten & gefassten $6\frac{1}{7}$ " Rahmen | 450 $\frac{1}{2}$ ' | 16 | 120 | 8 |
| | 8 | Einseitig geputztes Fußboden von eiser. eisen. Grundputz & gefassten Brettern auf dieses Zwischengabäck (als Decke & Fußboden) | 569 $\frac{3}{4}$ ' | 10 | 94 | 58 |
| | 9 | 5" Mansarden auf die Facaden Bänke | 91 $\frac{1}{2}$ ' | 11 | 16 | 47 |
| | 10 | $3\frac{1}{6}$ eiserne Mansarden auf die 6" Pfeilerwand | 41 $\frac{3}{4}$ ' | 15 | 10 | 27 |
| | 11 | $3\frac{1}{11}$ Mansarden auf die 1" Pfeilerwand | 51' | 20 | 17 | |
| | 12 | $5\frac{1}{9}$ starke eiserne: Gebälk über dem Cartouche Stock (großes in Krieg) | 1382 $\frac{1}{2}$ ' | 18 | 414 | 45 |
| | 13 | $8\frac{1}{9}$ starke eiserne: Gebälk unter Stock | 724' | 23 | 277 | 32 |
| | 14 | 6" eiserne Türgehänge | 125 $\frac{1}{2}$ ' | 11 | 24 | 51 |
| | 15 | $6\frac{1}{7}$ starke eiserne: Pfetten auf die 6" Wand | 26' | 13 | 5 | 38 |
| | 16 | eis. Klötzen in die Türöffnungen der 1" Pfeilerwand | 24 Stk. | 18 | 7 | 12 |
| | 17 | $6\frac{1}{2}$ " starke nach unten Abstreifblätter zum Abdichten dieser Türöffnungen | 17 $\frac{1}{2}$ ' | 18 | 5 | 15 |
| | | | Frankfurt | | 1207 | 15 |



| | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|-------------|
| | | Transport | | R. 1207 15. |
| 18. | 6 ¹ / ₇ tamm: gepolst + gepolstet Zweifelhänge zweifelhänge von 1. + 2 tamm Rand | 100' 16 | | 26. 40. |
| 19. | 3 ¹ / ₅ rief: Mänrolatten auf die rief. Träger | 100' 15 | | 25. - |
| 20. | 6 ¹ / ₇ gepolstet + gepolstet zweifelhänge | 72 ⁷ / ₁₂ 16 | | 194. - |
| 21. | Auf diese Gebälk von tamm: auf 2 Ritten gepolstet gemittelt + gepolstet. von Fußboden | 1390' 10 | | 231. 40. |
| 22. | tamm: gepolstet Guckdiele von die Lackenköpfe | 107' 20 | | 35. 40. |
| 23. | in der Zimmer von I. Stocke Blind. decken von 4' tamm. Holz mit Lagelatten verpackt | 846' 12 | | 169' 12 |
| 24. | 5' rief Mänrolatten | 173 ¹ / ₂ ' 11 | | 31. 49. |
| 25. | 3 ¹ / ₆ rief: Mänrolatten auf die rief: Träger | 97' 15 | | 24. 15. |
| 26. | 3 ¹ / ₁₈ Mänrolatten auf die 1' p. Wände | 39' 20 | | 13. - |
| 27. | 5 ¹ / ₉ tamm: Gebälk über der 1. Stock Zweiter Stock. | 1817' 23 | | 696. 31. |
| 28. | 6' tamm: Pfeilergebälk | 99 ¹ / ₂ ' 11 | | 18. 15. |
| 29. | 6 ¹ / ₇ tamm: Pfeiler auf die 6' Pfeiler. Wände | 26' 13 | | 5. 38. |
| 30. | rief: Pfeilerstützen | 24' 18 | | 7. 12. |
| 31. | zum Abdecken der Pfeiler in den 1' p. Wänden 6 ¹ / ₁₂ verbleibende Ueberbleibsel | 1772' 18 | | 5. 15. |
| 32. | 5' rief: Mänrolatten | 173 ¹ / ₂ ' 11 | | 31. 49. |
| 33. | 3 ¹ / ₆ rief: Mänrolatten auf die Träger | 97' 15 | | 24. 15. |

Transport R. 2747 26



| | | | | |
|-----|------|--|----------|---------------|
| | | Transport | | H. 2747.26 |
| 34. | 3/11 | Männelatten auf die Wand. | 39' 20 | 13. - |
| 35. | 8/9 | Gebäck | 1940 | 23. 743.40 |
| 36. | | Auf die Gebälke im Boden von räumen, gefügten Leathen Dachstock. | 1162' 6 | 116.12 |
| 37. | 4 | Lamm: Doppelmännelatten unter die Giebelstiege | 496' 8 | 86. 8 |
| 38. | 6/9 | Lamm: Heisapfen | 184' 23 | 70.32 |
| 39. | 8/9 | Gras + Kuntstiege | 221' 24 | 102. - |
| 40. | 4/9 | Giebelstiege | 635' 18 | 190. 30 |
| 41. | 6/8 | Dachschwellen | 258 1/2 | 20. 86. 3 |
| 42. | 6/7 | Dach + Tischplatten | 241' 15 | 60. 15 |
| 43. | 7/8 | Lunt + Dachstrahlen | 457' 24 | 152. 48 |
| 44. | 9/12 | Längsanker | 36' 1.- | 36. - |
| 45. | 8/10 | Dümpfung | 50' 1.12 | 60. - |
| 46. | 5/7 | Lunt Längsanker | 628' 15 | 157. - |
| 47. | 6/8 | Grasparren | 168' 24 | 67. 12 |
| 48. | 5/6 | Dachparren | 2466' 10 | 410. - |
| 49. | | Längsgiebel nach Giebel von gebäl. Lamm + gebältem Kiefernholz mit Längs- + Längs-Platten etc. | 280 1/2 | 1.30. 420. 20 |
| | | Lamm Landkanten Dach: | | |
| 50. | 3/10 | auf. Männelatten auf die Träger | 38' 20. | 12. 40 |
| 51. | 8/9 | Belknen | 226. | 23. 86. 38 |
| 52. | 5 | Männelatten | 38' 11 | 6. 58 |
| 53. | 6/8 | Gebäck | 226. | 18. 67. 48 |
| 54. | 6/7 | Dach Kuntstiege | 105 1/2 | 15. 26. 38 |
| 55. | 5/6 | Parren | 235' 10 | 34. 10 |
| 56. | | Giebel von die Giebelköpfe | 24 1/2 | 48. 19. 36 |
| 57. | | Längsanker auf 2 Stockwerke von Kiefernholz | | |

Transport H. 5738 34



| | | | | |
|-------|----|--|--------|---------|
| | | Transport . . . | H | 5788.34 |
| | | incl: der 4 riesen-Jodste | | |
| | | 5'6" H. zyl: 63 Tritte à 10fl | | 630. — |
| Pos. | 58 | bedeckungen von Kammern 19 Wdh 3 1/2 Stk. | | 60. — |
| | 59 | 3 Trappenaufg nach den Boden oben Treterstiege | | 80. — |
| | 60 | Eisen in die Gebälke | | 35. — |
| | 61 | holz in den Dachstuhl: 4 Korb. | | |
| | | eisen incl: schraubholz & Kramm | | 30. — |
| | 62 | holz in den Dachstuhl 110 schraubholz zum anfangen der balken am durchgang | 110.54 | 102.40 |
| | 63 | Lagen der eis: träger, eisclaffen schiffenwerk, Wägen des Klotz. Kragens | | 350. — |
| Summa | | | H | 7076.14 |

F. Kleiber art.

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|---|--------|
| | Per 1/2' Gebälk | 5 1/2 x. | | |
| (I St. geb.) | Im Parterre | 1840' lft | } | 5480 |
| (II St. geb.) | Im I Stock | 1800' lft | | |
| (Dachgeb.) | Im II Stock | 1840' lft | | |
| | | | H | 502.20 |

J. Sandsteuffüllung

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------|---|--------|
| | Per 11' Fußbodenfläche | 2 1/2 x. | | |
| (Kellergeb.) | Im Parterre | 2650 fl | | |
| (Bart. geb.) | Im I Stock | 3150. fl | | |
| (I St. geb.) | Im II Stock | 3050. fl | | |
| (II St. geb.) | Im Dachgebälk | 3050. fl | | |
| | | 11900 fl | | |
| | | | H | 495.50 |

H. Schreiner arbeit.

| | | | | | |
|------|-----|---|-------------|------|---|
| Nos. | 1. | 1 zfindl hingend Thier von dem Keller in Einfahrtz | | 16. | — |
| , | 2. | 1 zfindl Thier am Keller Eingang Parterre | | 32. | — |
| , | 3. | Fenster von 2' Einfahrtz mit 2 Keimern Kleidung & in dem Fensterbock 5' 10" 4" 1 H. | | 28. | — |
| , | 4. | Bohd. 4' 6" H. 10' 4" Boh a / 25.30 | 8 H. | 204. | — |
| , | 5. | Bohd. 3' 6" H. 6' 4" Boh a / 11.12 | 5 H. | 56. | — |
| , | 6. | Bohd. 3' 6" H. 4' Boh a / 7.30. | 4 H. | 30. | — |
| , | 7. | Boiserie Läden zu Fenster Nos 3. bis an den Kämpfer mit geschwe, gestimmtem Plafondstück & 6" abgez. gekappter Balken 1 fass | | 36. | — |
| , | 8. | Bohd. zu 1. Fenster Nos 4. | 8 fass / 33 | 264. | — |
| , | 9. | " " " " " 5 | 5 / 27 | 135. | — |
| , | 10. | Gestimmte Brüstungen mit 2 Plg. 1 H. 5' 6" H. 2' 9" Boh | | 5. | — |
| | | 8 . 5' . 2' 9" a / 4.30. | | 36. | — |
| | | 5 . 4' . 2' 9" a / 4 | | 20. | — |
| , | 11. | 6' H. Stockwerk über 4 Fenster | 16' 4" 1 x | 152. | — |
| , | 12. | 2 zweiseitig. Gänstüren in Einfahrtz mit 2 fass mit Futterkappe & Keim balken a / 80 | | 160. | — |
| , | 13. | zweiseitig. Gänstüre von 2' in dem | 1 H. | 40. | — |
| , | 14. | 1 zweiseitig. Thüre mit 12" tiefen Futter & 6" H. Balken & Wandfassung auf 2 Keimern | | 60. | — |
| , | 15. | 1 zweiseitig. Thüre mit Futter & Balken | | 33. | — |
| , | 16. | zweiseitig. Thüre mit Futter & Balken . 6' Futter . . . 7 H. a / 18. | | 126. | — |

Transport H. 1282 52

| | | Transport | H. | 1282 | 52. |
|------|-----|--|------------|------|-----|
| 170. | 17. | hoch. 12' Futter 3 H. a f 21. | | 63 | — |
| | 18. | dem Hingenspane Futter + Bekldg | | 24 | — |
| | 19 | 1 einf. Spine auf dem Podst. | | 10 | 30 |
| | 20 | 1 s. v. Abtritt Becken mit Spine 36 f 24 | | 14 | 24 |
| | 21 | 1 s. v. Abtritt von Hingenspane mit Deckel + gepumpte Wasseraufw. | | 7 | 30 |
| | 22 | Fußboden 2500 f | 12 | 540 | — |
| | 23 | 12' hohe Lambos mit Pockel 350' lft | 14. | 81 | 40 |
| | 24 | 6' , glatte Pockel 150' | 7 | 17 | 30 |
| | 25 | Erster Stock. | | | |
| | 25 | Transportkapaz von 2' Hingenspane nebst Hingenspane + einf. Transportkapaz 1 H. | | 42 | 30 |
| | 26 | 6' H. 13' 3' f. in 2 Hingenspane 8 Ob. lft | | | |
| | 26. | hoch. 6' H. 13' f. in 6 Hingenspane + Ob. lft | 1 H. | 50 | — |
| | 27 | 5' 6" H. 13' f. in 6 H. + Ob. lft | 10, a f 46 | 460 | — |
| | 28 | 4' H. 8' f. in 2 Hingenspane mit Hingenspane 4 H. f 17 1/2 | | 70 | — |
| | 29 | hoch. 4' H. 8' f. in 4 Hingenspane (glatte Oberlft) 6 H. f 14 | | 84 | — |
| | 30 | Boiserie Läden zu 5 Fanzon mit Bekldg 5 f. f 30 | | 150 | — |
| | 31. | 6' Bekldg zu 7 Fanzon 230' | f 18 | 69 | — |
| | 32 | Gepumpte Leinwand 22 Hinge 2 a f 6. — 10 a f 5.00. — 10 a f 5. | | 117 | — |
| | 33 | 1 gew. Spine mit 6' Hingenspane Futter + Bekldg | | 40 | — |
| | 34 | 1 hoch. mit 12' Hingenspane | | 36 | — |
| | 35 | 1 gew. Spine von 2' Hingenspane nebst Futter + Bekldg | | 36 | — |
| | 36 | 1 gew. Spine 3 1/7' mit 6' Hingenspane Futter + Bekldg 2 H. f 16 | | 32 | — |

Transport H. 3227,56

| | | Transport. | | H. 3227 56. | |
|-----|----|---|-----------|-------------|---------|
| Nr. | 37 | hoch. $3\frac{1}{2}$ ' mit 12" tiefen Füttern | 1 H. | | 21 - |
| | 38 | hoch. $4\frac{1}{8}$ ' mit 30" " | 1 H. | | 38 - |
| | 39 | Fußboden mit Anpflasterung | ff' 4450 | 13 | 964 10. |
| | 40 | 12" hohe Lambrie mit Pockel | ff' 250 | 14 | 58 20 |
| | 41 | 6" hohe glatte Pockel | 200 | 7 | 23 20 |
| | 42 | 1 d. v. Abtritt ist wie im Parterre | | | 7 30 |
| | 43 | Zweiter Stock. | | | |
| | | Zurückgelassene Tausch-Räume im Küchengebäude mit Hintert. | | | 18 - |
| | 44 | 2 flügl. Tausch-Räume | 20 H. a | / 9.12 | 184 - |
| | 45 | gesamte Lüftung | 1 H. | | 7 48 |
| | | hoch. | 20 | a 4.48. | 96 - |
| | 46 | Abkühlung mit Füllsteinen an 21 Tausch | ff' 530. | / -15 | 102 30 |
| | 47 | einflügl. Türen $3\frac{1}{2}$ ' / $7\frac{1}{2}$ ' mit 6" Füttern | 2 H. | / 14 1/2 | 29 - |
| | 48 | hoch " " 12" " 2 " " | | / 17 | 34 - |
| | 49 | 1 zwisch. Tür $6\frac{1}{2}$ ' mit 6" tief. Füttern | | | 30 - |
| | 50 | 1 hoch. $5\frac{1}{2}$ ' " 12" | | | 30 - |
| | 51 | 1 d. v. Abtritt | | | 7 30 |
| | 52 | Abführung des Dampf-Rohrs | 20 ff' 18 | | 6 - |
| | 53 | Fußboden mit Anpflasterung | ff' 2700 | 13 | 585 - |
| | 54 | 12" hohe Lambrie mit Pockel | 300' | 14 | 90 - |
| | 55 | 6" hohe glatte Pockel | 150' | 7 | 17 20 |
| | 56 | gekürzte gelochte Ringenwand. griff von Tischbänken | 80' | ff. 2. | 160 - |

Summa H. 5747.34

Das Aufsteigen der Arbeit im Jahr
mitgeziffen - Für Dübellocher
ff. Stück 1 H. zusammen / 50 -

Summa H. 5797.34



J. Glaserarbeit im Doppellag.

| | | | |
|--------------------------|---------|----|--------------------|
| Gegen die Hitze strahlen | 825 | □' | |
| " " Ueberf. gegen | 326 | □' | |
| " der Boden: Garten | 240 | □' | |
| " " Hof | 870 | □' | |
| | | | } f 2351 |
| An 3 Glastüren | ca. 90. | | |
| | | | } f 15x: f. 587.45 |

K. Schloßerarbeit.

| | | | | |
|-----------------|--|--------|-----------|-----------|
| Pos. 1. | Eiserne Ringe mit Klappen zum Einstecken am Keller | 6 St. | 24. | 2.24 |
| " 2 | 1 gewick. Ringangehörige ge. beschl. mit 2 Ringeln, starker Befest. d. Ringeln | 1 St. | | 17. — |
| " 3 | 4 eis. Kellereisen auf alle Gitter hinweg 3' St. 1' Prof. | 4 St. | 6.30 | 26. — |
| " 4 | Prof. 3' St. 1'6" Prof. | 8 St. | 7. | 56. — |
| " 5 | 4 eis. Ringaufhängen mit 4 Stäben in Stein | 14 St. | 1. | 14. — |
| " 6 | 2 Eisenringe zum Aufhängen | 2. | 48. | 1.36 |
| " 7 | Eisenring zum Aufhängen 7' | 24 St. | 2.24 | 57.36 |
| <u>Portiere</u> | | | | |
| " 8 | Eisenrahmen 10'4" Prof., 5' & 4 1/2" St. in 2 St. + Logenbalken mit Espagolettstange, grobem Zupfing. Ränder etc. | 9 St. | 10.24 | 93.36 |
| " 9 | Prof. a 6'4" Prof + 3'6" St. | 5. | 9.30 | 47.30 |
| " 10 | " a 4' Prof + 3'6" St. | 4. | 6.30 | 26. — |
| " 11 | Portiere Leinwand in 6 Stücken mit 18 ringel. Garnierband & Olivenpflanz. spei mit waff. Oliven | 9. | 8- | 72. — |
| " 12 | Prof. in 4 Stücken | 5. | 6.30 | 32.30 |
| | | | Transport | K. 446.12 |



Transport 446 12

| | | | | | |
|------|-----|--|------------|-------|---------|
| Pos. | 13. | ganzfürm in 2 Flügeln & boyenoten. hief a 13' hoch 5' b. mit ringel. kant. Ringel, eingestecktem Stoff. mit mess. Stütz, grobem Bronzedrucker Pfeiffel. Pfeiffre in Bronze f. beffing. | 2 H. | 30- | 60.- |
| , | 14 | hoch. in 1 Flügel 9' hoch 3' 6" b. | 1 H. | 18- | 18.- |
| , | 15 | Carulfürm in 2 Flügeln mit 6 sacken Wurfband, ring. kant. Ringe eingestecktem Stoff mit Messing, Stütz + Bronzedrucker mit hornreif | 2 H. | 1630 | 33.- |
| , | 16. | fünfsach fürm mit ring. Riffel. mit Messingstütz + Bronzedrucker | 11 H. | 9. | 99.- |
| , | 17 | 1 r. Abtitt fürm mit Kaput. Pfeiff. | | | 5.- |
| , | 18 | Groboifen im Partere 24 Mann Anker. 48 Kisten Nägel 48 Gesänt Anker Lipen zum Ankerrollen | ct. 300 lb | 7 1/2 | 37. 30. |
| | | | | 3. | 2 24. |
| | | | | 10 | 8.- |
| | | | 100 lb | 7/2 | 12 30 |
| , | 19. | Complette ganzoffen. | | | 15.- |
| , | 20 | Fürbkratze mit 2 Rollen in Holz Erster Stock. | 3 H. | 2. 12 | 6. 36 |
| , | 21. | Grobo Stiegenaufschreiber mit 6. pagnolekfangentippfing 70. | 1. | 12 | 12.- |
| , | 22 | Kantel 13' hoch 5' 6" b. in 2 mal 3 Flügeln + 1 boyenoteniert mit Lsp. St. qp. fang. Messing Anker. | 11 H. | 24. | 264.- |
| , | 23 | hoch. 8' hoch 4' b. | 10. | 9 1/2 | 95.- |
| , | 24 | Reiperickäden in 4 Flügeln | 5. | 6 1/2 | 32. 30. |
| , | 25 | Doppelfürm wie Pos. 15 | 3. | 16.30 | 49. 30. |
| , | 26 | fünftlich fürm wie Pos 16. | 4. | 9 | 36.- |
| , | 27 | Stiegen + Galbrin Geländer | | | |

Transport 1232 12



Transport. H. 1232 12.

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------|--------|--------|
| | im Bibliotheksauf 3' hoch 48" dick | | | |
| | mit einseit. handloste | 302' auf 1. | 302. | - |
| 100 | 36. Galanterie an der Hauptthüre mit flach. handloste + geblat. aufg. Kleinerer Gefachere | 79' f. 3.24 | 265. | 36. |
| " | 29. Respiator starkes aufhängen | 1 H. | 8. | - |
| " | 30. Kuppelbankelien | 21 H. 0.27. | 11. | 15. |
| " | 31. Stiegenreparatur 9' | 28 H. 0.48. | 20. | - |
| " | 32. Grobbleue Kammeranker 20 H. C. | 350 H. 7 1/2 | 43 | 45. |
| | Gewandanker | 14 H. 10. | 7. | 20. |
| | Stange zum Ausrollen | 100 H. 7 1/2. | 12. | 30. |
| " | 33. Stange zum aufhängen der Bein. der Decken über der Zimmer Mittelstücken 10' by hoch. 16' by f. 15 H. | 10 H. 27. 108 H. = 225 H. | 18. | 56 15 |
| | Hängelanker 3 1/2' by 10 H. | 57 H. | 12 | 11 24. |
| | 6 paar Hängelanker 20 H. a früher Stück. | a 8. | 10. | 40. |
| " | 34. Zimmerfenster 5'3" hoch 3'6" H. in 2 H. z. bepacken mit Kupf. H. kupf. jäng. Messing Ränder. | 22 H. f. 8. | 176. | - |
| " | 35. 2 Doppelfenster wie 100 15. | 2. | 16.30. | 33. |
| " | 36. 4 Fenster. wie 100 16. | 4. | 9. | 36. |
| " | 37. Hingelanker mit einseit. hand loste | 36' f. 1.36. | 57. | 36. |
| " | 38. Lanternen | 15 H. 0.27. | 6. | 45. |
| " | 39. Grobbleue Kammeranker 26 H. C. | 300 H. 7 1/2 | 37. | 30. |
| | Gewandanker | 42 H. 10. | 7. | - |
| | zum Ausrollen. C. | 110 H. 7 1/2. | 12. | 30. |

Transport H. 2368 18.



Pos. 40. für verjagtes Sprindelfen
 Giebel auf Ziermügel

Transport H. 2368 18.

700 -

Summa H. 3068 18

Pos. 41 im Parterre 3 große à 40 H. 4 Kl. à 30 240 -
 42 im ersten Stock 2 große à 35 H. 2 kleine à 25 120 -
 43 im zweiten Stock 2 v. à 35 1 v. à 25 95 -

incl. Kopf. - Summa H. 3523 18

L. Giebelarbeit.

Pos. 1. Kannel in rechteckiger Pfeilform
 auf Ziermügel 785' à 0.54 256 30
 2 Winkel 4 H. 24 1 36
 3 3 Abfallköpfe in Zier 150' à 18 x 45 -
 4 3 Pfeilansätze f. Stiel 3.30 10 30
 5 3 Ausgeh Köpfe 0.24 1 12
 6 Zierg. an Kannelpfeil (incl
 Lieferung) 151 H. à 9 x 22 30
 an Pfeilfellen 15 H. à 18 x 4 30
 7 Fingerring der Pfeilspitze f. St. 16.4
 785' c. 120 f. 32 -
 8 Dünstkop 178' 38 à 36 22 48
 9 Zier + Platte zu verschönen 1 48
 10 2 Abkürzungen mit Stiel zu bepflanzen
 ganz f. Stiel f. 1. 2 -
 11 1 Pfeil 7 1/2' by 3' Umf. 26 1/2 H. à 24 x 10 36
 Zierg. Zierkop in d. Zier 7 1/2' à 15 1 53
 12 am Landkarton Paul:

Transport H. 412 53



| | | | |
|----------|--|-----------------|---------|
| | Transport. | H. | 412.53. |
| | Zinktafel nach dem bely. Leihem. | | |
| | System | zul f 500 a 16. | 133 20. |
| 13 | kleinere Kessel | 24 1/2' a 14 x. | 5 43. |
| | kleine Kesselstange. 12 H. a 12 x. | | 2 24. |
| 14 | 1 Verbindungsstück mit dem Abfallrohr am Gangkran | | 1 12. |
| Summa H. | | | 555.32 |

M. Dachdecken. wdt.

Pos. 1. Das Dach einzudecken in Stein

| | | | |
|----------|---|-----------|---------|
| | 1. Qualität incl. Einpfannen. 9. H. 9 1/2 x. | | |
| | zul. 5000 f | f | 491.40. |
| 2. | kleine Dachlatten incl. Zinkblech. | | |
| | lage. zul 40 H. a 18 x. | | 12. — |
| 3. | 1 H. Zinkblechlage an Tisch & Kasse. f. 4 1/2 x. | zul. 208' | 55. 38. |
| 4 | eingende Dachstuhl. a f 5.20. 10 H. | | 55. — |
| | 22' l. w. — mit Guss. | | |
| Summa H. | | | 914.08 |

N. Weiskünder wdt.

Parterre

Pos. 1. Räumel Decken zu bespannen mit
ganzes zu bespannen & hinführen 3100 f

| | | | |
|--------------|---|---|----------|
| | a . 2 1/2 x. | f | 129. 10. |
| 2 | Räumel Decken mit Linienfarbe zu spannen 3100 f a 3/4 x. | | 38. 45. |
| 3. | In diesen Räumlichkeiten sämtl. Hörn. Leisten, Lambis, Briserien mit Weiskünder | | |
| Transport H. | | | 167.55 |



| | | | | |
|-----|----|--|--------------|--------|
| | | Transport | R | 167 55 |
| | | Werkstoffe Decken, gairtlinen, Pärlewa + rif. wendestreyen 4 mal Oelfarbe angestrichen | 4300 2 1/2 | 178 10 |
| 100 | 4 | 14 Fauser Rapsen von 2 Läten | a f 136 | 22 24 |
| | 5 | In den beiden Vestibul's im Ogze gefirnt zu ziehen im Unten Stock. | 79' a 24 | 31 36 |
| | 6 | Pännel Decken rafen + künge | 2000 f 2 1/2 | 129 |
| | 7 | Wipfeln mit Linfarbe spritzen | 2000 f 3/4 | 37 30 |
| | 8 | Pännel Hirn, Brüt ringen Lambria Rute, Pefinnen, 5 Boife, ris + Wokklyn, Gallin Decke von Unten, Längkugge im Biblio. Hakpoul mit Oelfarbe 4 mal angestrichen | 6000 f 2 1/2 | 250 - |
| | 9 | fiserne Gelände in d. Bibliothek | | 15 - |
| | 10 | 12 große Fauser Rapsen | a f 2 36 | 31 12 |
| | | 10 kleine | a f 1 30 | 15 - |
| | | Im Zweiten Stock. | | |
| | 11 | Pännel Decken ge bespan + ge künge | 3100 f 2 1/2 | 129 10 |
| | 12 | Wipfeln mit Linfarbe spritzen | 2100 a 3/4 | 38 45 |
| | 13 | Pännel Hirn, Brütlyn, Lambria Rute, 1 Waige, Wokklyn ringen 4 mal mit Oelfarbe spritzen | 2500 2 1/2 | 104 10 |
| | 14 | 22 Fauser Rapsen a 1 f 12 | | 26 24 |
| | 15 | die große Trage 3 mal firnt sein Gaestreyen 3 mal mit Oel farbe spritzen | f 1800 2 1/2 | 75 - |
| | 16 | fiserne Gelände in Lackfarb Auffen Arbeit | | 9 - |

Transport f. 1256. 16
①



Transport. H. 1256.16

- 17. An allen Rändern des Gerüsts zu
halten sammtl. Gips + Steinmetz.
Arbeit 1 mal mit feinstem Holz u. Holz
Dachstuhl, Kammel + Kopf 3 mal
mit bester aufbewahrt f 14500 2 1/2 604.10
- 18 1 auf. H. 10. -

Summe H. 1870.26

O. Piltzhaner Arbeit

- Pos. 1 100 Gyps Contole am Hauptgebäude
für Annahme a/1.12 192. -
a/0.12 32. -
- 2 1 Kopf in gebrauchtem Ton
(Original Modell) über d. große Türe
festen 60. -
- 3 2 große Fontänen anfangend im
geb. Ton (Original Modell) a/125. 250. -
- 4 2 Figuren in Gyps mit erhabener
Epist. a/90 180. -
- 5 für Kranz in Zink um das
Gatte Wapp. 60. -
- 6 Rahmen in Zink über den
Lant Kartou Paul . . . 10 H. . a 3 H. 30. -

Summe H. 804. -

P. Piltzhaner Arbeit

- 2 Water Closet für die Wohnung f. Doppelstreckgänger
mit Wasser-Reservoir + Licht Vorrichtung f 375. -

M. Mobilien

- Pos 1. Für die beiden Geschäfte im Partee:
Leibst. Podium mit Gestell

| | | | | |
|------|----|---|--------------|--------|
| | | circa 800 Pf. | à f - 36. | 480 - |
| 105. | 2 | einfaße Tenn: Sänter mit tief. man tiefen nach Rückläufe + tiefenbest circa | 280' | |
| | | | à f . 1. 48. | 504 - |
| | 3 | 2 Kaffee von Yammesohy mit Füllten | 2 St. à f 36 | 72 - |
| | | Kafe im I Stock. | | |
| | 4. | Kafe von 1 1/2 Yammesohy 6400 Pf | à s. 18. | 1920 - |
| | | einfaße Zapfen 4080 Pf' | à s. 6. | 408 - |
| | | einfaße Zapfen 2000 Pf' | à s. 4. | 133 20 |
| | | 6' hohe Deckel zu dem Kafe. | | |
| | | 550 Pf' | à s. 7. | 64 10 |
| | | Kafe im II Stock. | | |
| | 5 | Kafe von 1 1/2 Yammesohy 4000 Pf | à s. 18. | 1200 - |
| | | einfaße Zapfen 2400 Pf' | à s. 6. | 240 - |
| | | einfaße Zapfen 900 Pf' | à s. 4. | 60 - |
| | | 6' hohe Deckel zu dem Kafe 280' | à s. 7. | 32 40 |
| | 6 | einfaße zum Anpflanzen der Kafe. | | 40 - |

Summa *fl.* 5154 10

P. Tappin Arbeit
Für Tappin arbeitenden
Zimmer in Maffin Tappin

f. 600 -

S. Gasleitung
Gasleitung in die Zylinder +
Kupferäume des Parterre Stock.
werk circa

f. 500 -



T. Häfner Arbeit.

Platz- & Pfeilarbeiten von 14 Opan.

| | | |
|------------------------|----------------|-------|
| incl Linz der Papotten | f. H. f 2. | 28. - |
| 14 Platten | f. H. f 1 1/2. | 21. - |

Summa f 49. -

U. Pflaster arbeit.

Pflasterarbeiten unter dem Freigang

| | | |
|-----------------------|---------|-----------|
| incl Linz der Platten | | |
| f. 12 Platten à 144 f | f 28. - | |
| zus. f 400. | | f 69. 30. |

(f. f. b.)

[Faint, illegible handwritten text in a ledger format with multiple columns and rows.]

[A faint, circular stamp or mark at the bottom of the page.]

Reapitulation

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----|----------|-----------|
| A. | Arbeitslohn | f. | 873.58 | } 4695.16 |
| B. | Handarbeitslohn | | 13821.08 | |
| C. | Stimmlohn | | 4093.16 | |
| D. | Hausconstruction | | 4550.10 | |
| E. | Zimmerarbeit | | 7076.14 | |
| F. | Malerlohn | | 502.20 | |
| G. | Sandauflistung | | 495.50 | |
| H. | Schreinerlohn | | 5797.34 | |
| I. | Glaserlohn | | 587.45 | |
| K. | Speziallohn | | 3523.18 | |
| L. | Bengelarbeiten | | 555.32 | |
| M. | Sachdruck | | 914.08 | |
| N. | Maßbindarbeiten | | 1870.26 | |
| O. | Bildhauerarbeiten | | 804.00 | |
| P. | Tüchermacher | | 375.00 | |
| Q. | Möbiliar | | 5154.10 | |
| R. | Tapetenarbeiten | | 600.00 | |
| S. | Gastleistung | | 500.00 | |
| T. | Wäfer | | 49.00 | |
| U. | Fliesenarbeiten | | 69.30 | |
| Zinsen | | | | |
| Für Umfassung des botan. Gartens | | | 1500.00 | |
| | | | <hr/> | |
| | | | 53713.19 | |
| Für Umfassung 10% | | | 5371.20 | |
| | | | <hr/> | |
| Summe | | | 59084.39 | |

Frankfurt a. M. 5 Juni 66.

M. Müller



| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| 1871.01. | ... | ... | ... |
| 1871.02. | ... | ... | ... |
| 1871.03. | ... | ... | ... |
| 1871.04. | ... | ... | ... |
| 1871.05. | ... | ... | ... |
| 1871.06. | ... | ... | ... |
| 1871.07. | ... | ... | ... |
| 1871.08. | ... | ... | ... |
| 1871.09. | ... | ... | ... |
| 1871.10. | ... | ... | ... |
| 1871.11. | ... | ... | ... |
| 1871.12. | ... | ... | ... |
| 1872.01. | ... | ... | ... |
| 1872.02. | ... | ... | ... |
| 1872.03. | ... | ... | ... |
| 1872.04. | ... | ... | ... |
| 1872.05. | ... | ... | ... |
| 1872.06. | ... | ... | ... |
| 1872.07. | ... | ... | ... |
| 1872.08. | ... | ... | ... |
| 1872.09. | ... | ... | ... |
| 1872.10. | ... | ... | ... |
| 1872.11. | ... | ... | ... |
| 1872.12. | ... | ... | ... |
| 1873.01. | ... | ... | ... |
| 1873.02. | ... | ... | ... |
| 1873.03. | ... | ... | ... |
| 1873.04. | ... | ... | ... |
| 1873.05. | ... | ... | ... |
| 1873.06. | ... | ... | ... |
| 1873.07. | ... | ... | ... |
| 1873.08. | ... | ... | ... |
| 1873.09. | ... | ... | ... |
| 1873.10. | ... | ... | ... |
| 1873.11. | ... | ... | ... |
| 1873.12. | ... | ... | ... |
| 1874.01. | ... | ... | ... |
| 1874.02. | ... | ... | ... |
| 1874.03. | ... | ... | ... |
| 1874.04. | ... | ... | ... |
| 1874.05. | ... | ... | ... |
| 1874.06. | ... | ... | ... |
| 1874.07. | ... | ... | ... |
| 1874.08. | ... | ... | ... |
| 1874.09. | ... | ... | ... |
| 1874.10. | ... | ... | ... |
| 1874.11. | ... | ... | ... |
| 1874.12. | ... | ... | ... |
| 1875.01. | ... | ... | ... |
| 1875.02. | ... | ... | ... |
| 1875.03. | ... | ... | ... |
| 1875.04. | ... | ... | ... |
| 1875.05. | ... | ... | ... |
| 1875.06. | ... | ... | ... |
| 1875.07. | ... | ... | ... |
| 1875.08. | ... | ... | ... |
| 1875.09. | ... | ... | ... |
| 1875.10. | ... | ... | ... |
| 1875.11. | ... | ... | ... |
| 1875.12. | ... | ... | ... |
| 1876.01. | ... | ... | ... |
| 1876.02. | ... | ... | ... |
| 1876.03. | ... | ... | ... |
| 1876.04. | ... | ... | ... |
| 1876.05. | ... | ... | ... |
| 1876.06. | ... | ... | ... |
| 1876.07. | ... | ... | ... |
| 1876.08. | ... | ... | ... |
| 1876.09. | ... | ... | ... |
| 1876.10. | ... | ... | ... |
| 1876.11. | ... | ... | ... |
| 1876.12. | ... | ... | ... |
| 1877.01. | ... | ... | ... |
| 1877.02. | ... | ... | ... |
| 1877.03. | ... | ... | ... |
| 1877.04. | ... | ... | ... |
| 1877.05. | ... | ... | ... |
| 1877.06. | ... | ... | ... |
| 1877.07. | ... | ... | ... |
| 1877.08. | ... | ... | ... |
| 1877.09. | ... | ... | ... |
| 1877.10. | ... | ... | ... |
| 1877.11. | ... | ... | ... |
| 1877.12. | ... | ... | ... |
| 1878.01. | ... | ... | ... |
| 1878.02. | ... | ... | ... |
| 1878.03. | ... | ... | ... |
| 1878.04. | ... | ... | ... |
| 1878.05. | ... | ... | ... |
| 1878.06. | ... | ... | ... |
| 1878.07. | ... | ... | ... |
| 1878.08. | ... | ... | ... |
| 1878.09. | ... | ... | ... |
| 1878.10. | ... | ... | ... |
| 1878.11. | ... | ... | ... |
| 1878.12. | ... | ... | ... |
| 1879.01. | ... | ... | ... |
| 1879.02. | ... | ... | ... |
| 1879.03. | ... | ... | ... |
| 1879.04. | ... | ... | ... |
| 1879.05. | ... | ... | ... |
| 1879.06. | ... | ... | ... |
| 1879.07. | ... | ... | ... |
| 1879.08. | ... | ... | ... |
| 1879.09. | ... | ... | ... |
| 1879.10. | ... | ... | ... |
| 1879.11. | ... | ... | ... |
| 1879.12. | ... | ... | ... |
| 1880.01. | ... | ... | ... |
| 1880.02. | ... | ... | ... |
| 1880.03. | ... | ... | ... |
| 1880.04. | ... | ... | ... |
| 1880.05. | ... | ... | ... |
| 1880.06. | ... | ... | ... |
| 1880.07. | ... | ... | ... |
| 1880.08. | ... | ... | ... |
| 1880.09. | ... | ... | ... |
| 1880.10. | ... | ... | ... |
| 1880.11. | ... | ... | ... |
| 1880.12. | ... | ... | ... |

Kosten Voranschlag

Faint handwritten text, possibly a signature or title, centered on the page.

72

Allgemeine Bedingungen.

[Faint, illegible handwriting or bleed-through from the reverse side of the page]

Allgemeine Bedingungen

für die Abonnenten der *Neubauer'schen*
Museumal. Einlieferungen zum *Bibliothk.*
Museum des *D. Senckenberg* in *Wiesbaden*

§. 1.

Die *Abonnenten* werden auf *Neubauer'scher*
unveränderlicher *Wahrgabe* der *paginell* an-
gegebenen *Einlieferungs* zu sein.

§. 2.

Die *Einlieferungs* bleiben von *Neubauer'scher*
Seite die *Verpflichtung* der *Publikation* zu sein,
während der *Einlieferungs* von *Neubauer'scher*
Seite zu sein. Es bleibt der *Einlieferungs*
jede *Abnahme* des *Einlieferungs* zu sein.
Es wird *Einlieferungs* in jeder *Einlieferungs*
nach *Einlieferungs* der *Einlieferungs*,
Einlieferungs *Einlieferungs* zu sein.

Wenn *Einlieferungs*, welche *Einlieferungs*
nicht *Einlieferungs* zu sein *Einlieferungs*
pflichtige *Einlieferungs* in *Einlieferungs* zu sein
unmöglich, so *Einlieferungs* *Einlieferungs*
Einlieferungs *Einlieferungs* zu sein,
so *Einlieferungs* *Einlieferungs* zu sein
pflichtige *Einlieferungs* *Einlieferungs* zu sein
Einlieferungs *Einlieferungs* zu sein
zu *Einlieferungs* *Einlieferungs* zu sein
Einlieferungs *Einlieferungs* zu sein
Einlieferungs *Einlieferungs* zu sein

13

Dasjenige, was eine Anweisung für die glück-
 lichen Arbeiter enthält, ist zu befolgen, bezügliche
 auch die Anweisung für die von Mainz bei der
 Pflege der Arbeiter zu sein. Auf dasjenige,
 was die wichtige Aufmerksamkeitsgegenstände
 der Arbeiter in den betreffenden An-
 weisungen für die Arbeiter in dem
 Falle der Gefahr der Arbeit zu sein
 und die Arbeiter zu befehlen, ist zu befolgen.
 Die Arbeiter sind zu befehlen, die Arbeit
 zu beenden, wenn sie die Arbeit nicht
 ausführen können, und die Arbeit zu
 beenden, wenn sie die Arbeit nicht
 ausführen können.

S. 3.

Diese Anweisung enthält die Anweisung
 der Arbeiter zu befehlen, die Arbeit zu
 beenden, wenn sie die Arbeit nicht
 ausführen können. Die Arbeiter sind
 zu befehlen, die Arbeit zu beenden,
 wenn sie die Arbeit nicht ausführen
 können. Die Arbeiter sind zu befehlen,
 die Arbeit zu beenden, wenn sie die
 Arbeit nicht ausführen können. Die
 Arbeiter sind zu befehlen, die Arbeit
 zu beenden, wenn sie die Arbeit nicht
 ausführen können. Die Arbeiter sind
 zu befehlen, die Arbeit zu beenden,
 wenn sie die Arbeit nicht ausführen
 können.

S. 4.

Die diese Anweisung enthält die Anweisung
 der Arbeiter zu befehlen, die Arbeit zu
 beenden, wenn sie die Arbeit nicht
 ausführen können. Die Arbeiter sind
 zu befehlen, die Arbeit zu beenden,
 wenn sie die Arbeit nicht ausführen
 können. Die Arbeiter sind zu befehlen,
 die Arbeit zu beenden, wenn sie die
 Arbeit nicht ausführen können. Die
 Arbeiter sind zu befehlen, die Arbeit
 zu beenden, wenn sie die Arbeit nicht
 ausführen können.



Arbeiter des Hofs als baronidien
 der Arbeit nicht unvorbereitet. Falls die
 nicht gekannte Arbeiter für ein Material
 wissen selbst befristet sind diese
 nicht erwarten, wenn das die
 Aufrechterhaltung der Arbeit
 in der Provinz zu erreichen nun
 die bleibt der Arbeiter für
 die seine Aufrechterhaltung
 nicht verantwortlich.

Der Arbeiter soll ab hier
 die Arbeit nicht länger
 nicht ist hier verantwortlich
 sich mit allen Umständen
 abhalten soll.

S. 5.

Die Arbeiter sind
 Arbeiter sind dem
 nicht gekannte Arbeiter für ein
 wissen selbst befristet sind diese
 nicht erwarten, wenn das die
 Aufrechterhaltung der Arbeit
 in der Provinz zu erreichen nun
 die bleibt der Arbeiter für
 die seine Aufrechterhaltung
 nicht verantwortlich.



S. 6.

Der Staatsrath hat seine gestern
beendigt gewesene Arbeit wegen der
ganzen Eile die ihm zu thun war nicht
hienüßlich. Die Arbeit ist jedoch
nicht vollendet. Die Arbeit ist
nicht vollendet. Die Arbeit ist
nicht vollendet.

S. 7.

Der Staatsrath hat heute alle
die in der Arbeit enthaltenen
Anträge, die dem Staatsrath
vorgelegt sind, durchgesehen.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.
Die Arbeit ist nicht vollendet.

S. 8.

Die Originalen der Vorzüge sind
den

der Gläubigkeit allen dazu gehörigen Anlegen
 bleiben im Grunde der Administration,
 das öffentliche das öffentliche Aufsehen
 der kann der Staatsverwaltung auf ihren
 Kosten dasjenige was beschaffen werden.
 Mangel an Kenntniss der Gläubigen kann
 niemals einen gewaltigen oder unregelmäßigen
 Erfolg der Arbeiten veranlassen

§. 9.

Wollte ein Staat die Güter nicht in
 seinem vollen Umfange beschaffen und
 die öffentlichen Arbeiten besorgen
 so kann das öffentliche Aufsehen
 der Arbeiten der Lieferungen
 ungenügend, weil es der öffentlichen
 Verwaltung die Mittel fehlen für die
 der Güter zu beschaffen.
 Die Arbeit ist der Administration
 das Recht zu sein. In dem Falle,
 das öffentliche Aufsehen der Arbeiten
 wird bei der Arbeit der Öffentlichkeit
 hat die Öffentlichkeit der Verwaltung,
 die Arbeit der öffentlichen Verwaltung
 wird ungenügend sein, wenn
 selbst wenn die öffentliche Verwaltung
 zu veranlassen.

§. 10.

Die Arbeit der öffentlichen Verwaltung

Es ist



Abbauunternehmung, ganz oder theilweise, ist einzeln
gelegt.

§. 11.

Die Veranlassung der Abbauunternehmung
sindstlich der Entdeckung der Vorkommen des
Schwefelwasserstoffs in geringen Mengen an Kohlen-
stoffsteinen vornehmlich in der Gegend von
Walden. Die Veranlassung ist die Entdeckung
von Schwefelwasserstoff in 10 % der Substanz
in der Gegend, deren Abbauführung nicht nur
günstig nachweisbar Arbeit in der Gegend
Abbauunternehmung mit der Veranlassung erfolgt
soll.

§. 12.

Nach der Entdeckung der Abbauführung
der Arbeiter, begünstigt durch den Verlauf der
die für die weitere Befolgung der Vorkommen von
Kohlen wird in der Gegend der Abbauführung
erfolgt für die Arbeiter die Gegend der Vorkommen
haben Materialien, die ebenfalls von be-
stimmter Qualität sein sollen, sowie die
alle sich aber in der Gegend der Abbauführung
zur Befolgung der Abbauführung der Gegend der
Abbauunternehmung, Herrick und Gültig mit An-
sicht der Befolgung.

§. 13.

Die Befolgung erfolgt in der Gegend
von Walden nach der Befolgung der Abbauführung
der Arbeiter mit der Befolgung der Gegend
von Walden nach der Befolgung der Abbauführung
erfolgt.

Die vorerwähnten genannten sind befolgt, besond-
erlich die Anweisung des Reichsrats, bei der Bearbeitung
des Auftrags die von dem Reichsrat befohlene
zu tragen, dass das Labor der in der
Arbeit nicht in Gefahr kommen kann. Die
Arbeit der Labor der genannten Anweisung sofort
zu befolgen, und die Arbeit der in der
Arbeit zu befolgen.

S. 17.

Die vorerwähnten genannten sind befolgt, besond-
erlich die Anweisung des Reichsrats, bei der Bearbeitung
des Auftrags die von dem Reichsrat befohlene
zu tragen, dass das Labor der in der
Arbeit nicht in Gefahr kommen kann. Die
Arbeit der Labor der genannten Anweisung sofort
zu befolgen, und die Arbeit der in der
Arbeit zu befolgen.

Frankfurt den 1. Juli 1866.

Die Administration
des St. Senckenberg'schen Museums

Dr. W. M.

Die vorerwähnten genannten sind befolgt, besond-
erlich die Anweisung des Reichsrats, bei der Bearbeitung
des Auftrags die von dem Reichsrat befohlene
zu tragen, dass das Labor der in der
Arbeit nicht in Gefahr kommen kann. Die
Arbeit der Labor der genannten Anweisung sofort
zu befolgen, und die Arbeit der in der
Arbeit zu befolgen.

Frankfurt den
1. Juli 1866.

Phil. Carl Wagner, Sohn
M. W.

Ich beehre mich dem hochw. Hofrat Herrn
 mit Bezugnahme auf S. 3. den für mich gültigen
 speciellen Bedingungen Art 57 diesen allgem. gemeinen
 Bedingungen auf meine Lieferungen hin zuver-
 stehen, ist für die Kosten & Transport mit
 die Lust alle für diesen wird für das Hofrat
 derselben einen Stellen beigefügt, dessen Lese mich
 speciell über die Fortsetzung seiner nach wegzicht
 wird

Frankfurt den 2 July 1866
 J. S. Fries Sohn
 of Mainz



Hochdem ich ungesandte Bedingungen vollständig
 gelesen und kennen gelernt habe, erkläre ich
 mich mit demselben auf schriftlich das mich
 übertragene Obliegenheiten und Lieferungen aus-
 drücklich einverstanden und habe ich die selben
 zur Abnahme eigenhändig unterschrieben.

Frankfurt a. M.
 den 5. Sept. 1866.

J. S. Fries,
 Zimmermeister

Hochdem ich sämtliche Bedingungen vollständig
 kennen gelernt habe, erkläre ich mich
 schriftlich mit den übertragene Obliegen-
 heiten Lieferungen einverstanden, und habe
 ich die selben zur Abnahme eigenhändig un-
 terschrieben. Frankfurt, den 5. Sept. 1866.
 Franz Adolf Sohn.

Kaufmann ist die vorstehenden Bedingungen vollständig
gelesen und kennen gelernt, erklärt sich in jeder
Hinsicht für die übertragene Arbeit und diese
Beziehung ausdrücklich mit demselben einverstanden
und sich für die dessen Vollendung eigenständig verantwortlich.
Frankfurt am 15 September 1866.

Johann Friedrich Haack

Auf Ansuchen der Universität
 verpflichtete mich Herr Dr. Carl Meißner
 und Herr Dr. Carl Meißner die naturliche
 Geschichte der Natur des Dr. Senckenberg'schen
 Hofes zu überreichten und zwar nach
 dem die von ihm beabsichtigten sind von
 Herrn Professor der Geschichte und
 Naturgeschichte Allyn'schen Entschuldigungen
 d. d. 1. Juli 1866, so wie die von ihm
 überreichten Materialien der Naturgeschichte
 der Universität sind die beigefügten von
 Herrn Dr. Meißner kopiert und in
 dem Buche von ihm selbst verfertigt sind von
 Dr. Meißner Allyn'sch verfertigt sind.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 1866
 Carl Paul Meißner.



Spezielle Bedingungen.

für den Anfertigung der Manuscripte.

S. 1.

Die Anfertigung der Manuscripte hat nach folgenden Normen-Bestimmungen zu geschehen (nach dem 1. Juli 1860 anzuwenden):

1. Die Anfertigung der Manuscripte in einem Manuscripten-Buch.

2. Die Anfertigung der Manuscripte in einem Manuscripten-Buch.

3. Die Anfertigung der Manuscripte in einem Manuscripten-Buch.

4. Die Anfertigung der Manuscripte in einem Manuscripten-Buch.

Die Manuscripte sind in der Form eines Manuscripten-Buchs anzufertigen, das in der angegebenen Zeit nach dem Beginn der Arbeit mitgegeben werden muss. Die Manuscripte sind am 15. Nov. 1860 (vorbestimmte) anzufertigen. Die Manuscripte sind in der Form eines Manuscripten-Buchs anzufertigen. Die Manuscripte sind in der Form eines Manuscripten-Buchs anzufertigen.

Mit dem Anfertigung der Manuscripte hat der Anfertiger zu beginnen, sobald er von der Anfertigung erlangt wird. Die Manuscripte sind in der Form eines Manuscripten-Buchs anzufertigen.

S. 2.

Der Anfertiger hat für die Anfertigung der Manuscripte zu sorgen.



Strenge Aufsichtspflichten am Arbeitsplatz
des Einzelnen, sowie die Arbeiter des Betriebs
sowie unvorsichtig, hat deshalb mit seiner Arbeit
sowie die folgenden.

S. 2.

Der Arbeiter des Betriebs
folgende Bestimmungen zur Aufmerksamkeit:

a) Der Arbeiter des Betriebs
sowie die folgenden Bestimmungen zur Aufmerksamkeit:

b) Der Arbeiter des Betriebs
sowie die folgenden Bestimmungen zur Aufmerksamkeit:

c) Der Arbeiter des Betriebs
sowie die folgenden Bestimmungen zur Aufmerksamkeit:

d) Der Arbeiter des Betriebs
sowie die folgenden Bestimmungen zur Aufmerksamkeit:

e) Alle diese Bestimmungen sind
sowie die folgenden Bestimmungen zur Aufmerksamkeit:

derzeitigen, Forderungen, für die Steuer-
verpflichtung im Hinblick auf die Stellen und
für die an der Ausführung sind bereits
bereits dergegen die Steuer.

ad a) werden die für die Steuer-
den Leistungen der Steuerpflichtigen und
wofür sind die Steuerpflichtigen zu leisten
für die die Steuerpflichtigen die Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen. — Die Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-

S. 4.

Die Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-

S. 5.

Wird die in S. 4 festgesetzte
Steuerpflicht der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-
pflichtigen der Steuerpflichtigen der Steuer-

S. 6.

S. 6

Sie sind das willkürliche Sachverhalte
genau nach der Willkür des Verfassers
verfassen für die galienfarten Arbeit
und alle zu Fallender Reisezeitung
Sprecher, das Kunstschiffbauwesen, Kalk-
löcher, Wasserpfähle und die in der
Lage der Kunstschiffbauwesen
Kunstschiffbauwesen bezeugt

Frankfurt am, den 1. July 1866

Phil. Carl Weyher Sohn
M. W.

...
...
...
...
...
...
...

Kosten-Anschlag der Erd- & Mauerarbeit.

| | | | |
|---------|---|----|----------------|
| Pos. 1. | Erdarbeiten aus Graben der Kellerkammer, Her- fallsmauern, der große Pfeilermauer von No 3. 312 c' : 3 H ₀ - Kopfstein des Pfeilers & Quersets, (Lofen in nicht vom Säulenbau zu eigenen Zweckem verwendet wird) 312 c' : 3 H ₀ - " C' 40000 | H. | 384.36. |
| 2. | Mauerwerk in gemauerten Steinen von der Höhe bis Kellerboden Umfassungen außen C' 3425 ⁵ / ₈ Kopfsteinboden in d. Höhe C' 934 ¹ / ₂ Pfeilermauer C' 1627 ¹ / ₈ C' 5987 ¹ / ₄ | | 384.36. |
| 3. | Mauerwerk von Kellerboden bis Terrainhöhe in gemauerten Stein Umfassungen außen C' 8616 ³ / ₈ " der Höhe C' 1246 ³ / ₈ C' 9862 ³ / ₄ | | 671.39 |
| 4. | Pfeilermauer in Keller aus rothem Stein in gewölbter Mauer C' 2634 ¹ / ₂ C' 9x | | 1106.24 |
| 5. | Pfeiler von rothem Stein in Längs C' cub' 26 " C' 561 | | 395.10 |
| 6. | Mauerwerk von Terrainhöhe bis Fußboden der Parterre in rothem Stein C' cub' 9 x. Umfassungen C' 1659 ¹ / ₈ | | 243.06 |
| 7. | Grüben aus Backstein in Pflanzum Gard zu wahren C' cub' 15 x. C' 36 | | 248.59 |
| | Transport | H. | 9. - |
| | | | <u>3443.30</u> |

| | | Transport | H. | |
|-----|-----|--|----------------|----------|
| | | | | 3443.30. |
| No. | 8 | Deck in gewölbte Gips c' 464 1/4 | | |
| | | 9. cub' 14 x. | | 108.19. |
| | 9 | Umbarmung des Gürtels in rothem Stein c' 824 | | 123.36. |
| | | (9 cub' 9 x.) | | |
| | 10 | 1' dicker Backstein gewölbe in gew. Gips 9 cub' 14 x. c' 350 | | 81.40. |
| | 11. | 6" dicker Deck. 9 f' 10 x. f' 2800 | | 466.40 |
| | 12 | 1' dicker Gewölbe im schwarzen Gips unter der Gürtel 9. cub' 16 x. c' 314. | | 83.44. |
| | 13 | Feinarmung des Gewölbes in gemischtem Stein 239 1/4 c' | | |
| | | 9. Kiste à 312 cub'. 35 f' 239 1/4 | | 26.48 |
| | 14. | Widerlager verjüngt 420' f' à 10' | | 70. — |
| | 15 | Rollboden im der Gürtel aus 2 Backsteine in schwarzen Gips 9 f' 10 x. f' 239 3/4 | | 39.57 |
| | 16 | Kämpfer Plattenboden im Cement in d. selben. 9. f' 15 x. f' 239 3/4 | | 59.56 |
| | 17 | 6" dicker Feinarmung aus Backstein im schwarzen Gips f' 595 à 11 x | | 109.05 |
| | 18 | Cementsturz in der Gürtel f' 575 1/8 à 9 x. | | 86.23. |
| | 19 | Deck der feinsten Öffnung einer Jahung von blauem Stein | | 11. — |
| | 20 | 1 S. v. Assistenten zu feinsten Ergebnis. | | 10. — |
| | 21. | Umfassungsmann von rothem Stein in gewölbte Gips c' 12/60 | | |
| | | Gips ab 5 f' Höhe c' 11 31. | | |
| | | | c 11029 à 9 x. | 1654.21 |
| | 22 | Deck f' Höhe im Cement c 1131 à 26 x | | 490.6 |
| | | Transport | H. | 6865.05 |

| | | Frankfurt | | R. 6865 05. | |
|------------------|----|--|----|-------------|----|
| Pos. | 23 | 1' dicke Pfeilermauer im Saal. finc mit gewölb; Mörtel c' 1085 Ab an Befestigung c' 112 1/2. Post. c' 972 1/2 a | 14 | 226 | 55 |
| | 24 | 1' dicke Pfeilermauer in Cement c' 250 ab 26 1/4 Post c' 183 3/4 a 30 | 30 | 91 | 52 |
| | 25 | 6" dicke Pfeilermauer f' 24 76 1/4 Ab an Befestigung f' 255 Post. 2221 1/4 a 10 | 10 | 370 | 12 |
| Im ersten Stock. | | | | | |
| | 26 | Umfassungsmauer an Saalmauer c' 11 226 1/4 Ab an Befestigung c' 26 79 1/3 f' cub' 13 X. Post 8547 | | 1851 | 51 |
| | 27 | 1' dicke Umfassungswand am Landkammer Saal c' 573 1/2 ab 96. Post. 477 1/2 a | 14 | 111 | 25 |
| | 28 | 1' dicke Pfeilerwand c' 1330. ab 116 1/4. 1213 3/4 a | 14 | 283 | 12 |
| | 29 | 6" dicke Pfeilerwand f' 967 ab f' 105. Post f' 862 a | 10 | 143 | 40 |
| Im II Stock. | | | | | |
| | 30 | Umfassungswand im Saalmauer. c' 6377 1/4 Ab an Befestigung c' 911 1/2. Post c' 5465 3/4 a | 13 | 1184 | 15 |
| | 31 | 1' dicke Pfeilerwand c' 847 ab c' 97 1/2. Post. c' 749 1/2 a | 14 | 174 | 53 |
| Frankfurt | | | | H. 11303 20 | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------|-----------|----|-------|----|
| | | | Transport | H. | 11303 | 20 |
| 32 | b' hiker Reparaturarbeiten | 514 1/4 | | | | |
| | ab | 106 1/2 | | | | |
| | | 407 3/4 | à 10x | | 67 | 57 |
| 33 | Kleinsteck Umfassungswände | 1036 | | | | |
| | | | à 13x | | 224 | 28 |
| 34 | Kleinwand am LandKartensaul | | | | | |
| | | 58 1/2 | à 14 | | 13 | 39 |
| 35 | Hornanzen im Backstein der | | | | | |
| | Liffen mit Familieningen | | | | | |
| | der I Stock | 420 | | | | |
| | der II Stock | 157 1/2 | | | | |
| | | 577 1/2 | à 20 | | 192 | 30 |
| 36 | Hornanzen der Hochwasserzuste | | | | | |
| | und Zierden von Giebelwand am Hof. | | | | | |
| | (bis 3" Anladung) f. f. | | 12 x | | | |
| | Parterie | 414 3/4 | | | | |
| | I H. | 474 | | | | |
| | II H. | 390 | | | | |
| | | 1278 3/4 | | | 255 | 45 |
| 37 | Fingur zierden im Hofgange | | | | | |
| | zief: 1200' lft | | à 6x | | 120 | - |
| | zuerreichte | | | | | |
| 38 | Open Ummauerung 7' Kopf | 356' | à 18x | | 106 | 48 |
| 39 | mit hoch 7' Kopf | 462' | à 18 | | 462 | - |
| 40 | Dick feuerichte zierden | | | | | |
| | 42 mal in der Gebälkwand aus | | | | | |
| | zurollen | | à 1ft | | 42 | - |
| 41 | 26 feuerichte ringelstern | | à 18x | | 7 | 48 |
| 42 | 14 Stück Kopfputz ringelstern | | | | | |
| | jezt: Lieferung | | à 24x | | 5 | 36 |
| 43 | 8 v. Abtrittkopf zu verputzen | | | | | |
| | viel Lieferung 50' lft | | à 1ft 45 | | 87 | 30 |
| | | | | | | |
| | | | Transport | H. | 12889 | 21 |

| | | Transport | | H. 12889 21 | |
|------|-----|---|----------------|---------------|----------|
| Pos. | 44. | Kiefer Kopf 2 mal imgerollt | | | 2. — |
| | 45 | 2 S. v. abkitteltigen mit Wasser Closetliniariffen in Cement aufzu- maachen | a / 3 1/2 | | 7. — |
| | 46 | Rampen flachen Boden in den Keller Räumen | fi 2106 7/8 | a 9 1/2 | 333 33 |
| | 47 | gepliffene & gefugte mit fein vertafene Plattenböden (jämmtl: incl Lieferung) | fi 332 1/2 | a 14 | 77 35 |
| | 48 | Plattenböden in Cement im S. v. abkitteltigen & Pipen | fi 63 3/4 | a 24 | 25 30 |
| | 49 | Raufe Kellertritte zu legen incl Lieferung | 66 1/2' lft | a 30 | 33 15 |
| | 50 | gepliffene Tritte zu vertafene | 59' lft | a 11 | 10 49 |
| | 51 | feine Steinwandtritt zu vertafene | 6' a 15 | | 1 30 |
| | 52 | 1 Hauffwanne zu vertafene incl: Lieferung | 11 1/2' | a 1 fl. | 11 30 |
| | 53. | 1 Unterlagengewinde für die Pfeiler | zu 15 3/4 cub' | a 48 s. | 12 36 |
| | 54 | Decken der maffenen Arbeit Werkal zu vertafene | zu 1 | fi 747 a 8 x | 99 36 |
| | | Lampfenbänke zu 1 | lft' | 141 1/2 a 9 x | 21 13 |
| | | Kämpfergesimse | lft' | 360 a 12 x | 72 — |
| | | Pfeilerwerk | zu 1 cub' | 275 a 8 x | 36 40 |
| | | 15 Pfeilercapitäl | 8 fl. | 15 a 1.15 | 18 45 |
| | | Pfeilerpäfe | fi | 384 3/8 a 8 x | 51 15 |
| | | Streben zu 1 | lft' | 280 a 12 x | 56 — |
| | | Pfeilerwerk | fl. | 28 a 30 | 14 — |
| | | Pfeilercapitäl | fl. | 28 a 1 fl. | 28 — |
| | | Lampfenbänkegesimse | lft' | 360 a 12 x | 56 — |
| | | 4 Spitzwandöffnungen | 4 a 5 fl. | | 20 — |
| | | Transport | | fi | 13878 08 |

| | | Transport | H ₀ | 13878 08 |
|-----|---|-----------------|----------------|----------|
| | 1 runde Verdeckung | | | 6 - |
| | Hockensack gräte | grüß 24 5' a 12 | | 49 - |
| | hängelgarn am Landk. Pant | 12 1/2' a 24 | | 5 - |
| | 2 fassente | a 2 fl. | | 4 - |
| | handlirte | 12 1/2' a 15 | | 3 7 |
| | bockel | 12 1/2' a 10 | | 2 5 |
| | 10 Ratensack | 10 a 24 | | 4 - |
| Pos | 55 Mauer an der außen künftigen | 55 f a 8 | | 7 20 |
| | 56 bei der im der Verfestigung Mauern liegenden Pfostenmauer die Pfosten zu mauer | 350' a 3 | | 17 30 |
| | 57 Einfassung an der Aufstellung und Lieferung | 12 1/2' a 40 | | 8 20 |
| | 58 Ausrollen im Stollen mit Back. stein | f 33 3/4 a 10 | | 5 37 |
| | 59 flache bockel im II. Stock zu rechteckig | 1 ft 200 a 12 | | 40 - |

Summa. H₀ 14030 07

NB. Mit Anrechnung der im dieser
Veranschlagung besonders bemerzten
Vergütungsarbeiten sind diese sowohl
für Arbeiter als immer veranlaßt
sind in der Einzelrechnung der
Mauerarbeiten inbegriffen

80 95801

| No. | Description | Year | Month | Day | Page |
|-----|-------------|------|-------|-----|------|
| 1 | ... | 1785 | 12 | 15 | 10 |
| 2 | ... | 1785 | 12 | 15 | 11 |
| 3 | ... | 1785 | 12 | 15 | 12 |
| 4 | ... | 1785 | 12 | 15 | 13 |
| 5 | ... | 1785 | 12 | 15 | 14 |
| 6 | ... | 1785 | 12 | 15 | 15 |
| 7 | ... | 1785 | 12 | 15 | 16 |
| 8 | ... | 1785 | 12 | 15 | 17 |
| 9 | ... | 1785 | 12 | 15 | 18 |
| 10 | ... | 1785 | 12 | 15 | 19 |
| 11 | ... | 1785 | 12 | 15 | 20 |
| 12 | ... | 1785 | 12 | 15 | 21 |
| 13 | ... | 1785 | 12 | 15 | 22 |
| 14 | ... | 1785 | 12 | 15 | 23 |
| 15 | ... | 1785 | 12 | 15 | 24 |
| 16 | ... | 1785 | 12 | 15 | 25 |
| 17 | ... | 1785 | 12 | 15 | 26 |
| 18 | ... | 1785 | 12 | 15 | 27 |
| 19 | ... | 1785 | 12 | 15 | 28 |
| 20 | ... | 1785 | 12 | 15 | 29 |
| 21 | ... | 1785 | 12 | 15 | 30 |
| 22 | ... | 1785 | 12 | 15 | 31 |
| 23 | ... | 1785 | 12 | 15 | 32 |
| 24 | ... | 1785 | 12 | 15 | 33 |
| 25 | ... | 1785 | 12 | 15 | 34 |
| 26 | ... | 1785 | 12 | 15 | 35 |
| 27 | ... | 1785 | 12 | 15 | 36 |
| 28 | ... | 1785 | 12 | 15 | 37 |
| 29 | ... | 1785 | 12 | 15 | 38 |
| 30 | ... | 1785 | 12 | 15 | 39 |
| 31 | ... | 1785 | 12 | 15 | 40 |
| 32 | ... | 1785 | 12 | 15 | 41 |
| 33 | ... | 1785 | 12 | 15 | 42 |
| 34 | ... | 1785 | 12 | 15 | 43 |
| 35 | ... | 1785 | 12 | 15 | 44 |
| 36 | ... | 1785 | 12 | 15 | 45 |
| 37 | ... | 1785 | 12 | 15 | 46 |
| 38 | ... | 1785 | 12 | 15 | 47 |
| 39 | ... | 1785 | 12 | 15 | 48 |
| 40 | ... | 1785 | 12 | 15 | 49 |
| 41 | ... | 1785 | 12 | 15 | 50 |
| 42 | ... | 1785 | 12 | 15 | 51 |
| 43 | ... | 1785 | 12 | 15 | 52 |
| 44 | ... | 1785 | 12 | 15 | 53 |
| 45 | ... | 1785 | 12 | 15 | 54 |
| 46 | ... | 1785 | 12 | 15 | 55 |
| 47 | ... | 1785 | 12 | 15 | 56 |
| 48 | ... | 1785 | 12 | 15 | 57 |
| 49 | ... | 1785 | 12 | 15 | 58 |
| 50 | ... | 1785 | 12 | 15 | 59 |
| 51 | ... | 1785 | 12 | 15 | 60 |
| 52 | ... | 1785 | 12 | 15 | 61 |
| 53 | ... | 1785 | 12 | 15 | 62 |
| 54 | ... | 1785 | 12 | 15 | 63 |
| 55 | ... | 1785 | 12 | 15 | 64 |
| 56 | ... | 1785 | 12 | 15 | 65 |
| 57 | ... | 1785 | 12 | 15 | 66 |
| 58 | ... | 1785 | 12 | 15 | 67 |
| 59 | ... | 1785 | 12 | 15 | 68 |
| 60 | ... | 1785 | 12 | 15 | 69 |
| 61 | ... | 1785 | 12 | 15 | 70 |
| 62 | ... | 1785 | 12 | 15 | 71 |
| 63 | ... | 1785 | 12 | 15 | 72 |
| 64 | ... | 1785 | 12 | 15 | 73 |
| 65 | ... | 1785 | 12 | 15 | 74 |
| 66 | ... | 1785 | 12 | 15 | 75 |
| 67 | ... | 1785 | 12 | 15 | 76 |
| 68 | ... | 1785 | 12 | 15 | 77 |
| 69 | ... | 1785 | 12 | 15 | 78 |
| 70 | ... | 1785 | 12 | 15 | 79 |
| 71 | ... | 1785 | 12 | 15 | 80 |
| 72 | ... | 1785 | 12 | 15 | 81 |
| 73 | ... | 1785 | 12 | 15 | 82 |
| 74 | ... | 1785 | 12 | 15 | 83 |
| 75 | ... | 1785 | 12 | 15 | 84 |
| 76 | ... | 1785 | 12 | 15 | 85 |
| 77 | ... | 1785 | 12 | 15 | 86 |
| 78 | ... | 1785 | 12 | 15 | 87 |
| 79 | ... | 1785 | 12 | 15 | 88 |
| 80 | ... | 1785 | 12 | 15 | 89 |
| 81 | ... | 1785 | 12 | 15 | 90 |
| 82 | ... | 1785 | 12 | 15 | 91 |
| 83 | ... | 1785 | 12 | 15 | 92 |
| 84 | ... | 1785 | 12 | 15 | 93 |
| 85 | ... | 1785 | 12 | 15 | 94 |
| 86 | ... | 1785 | 12 | 15 | 95 |
| 87 | ... | 1785 | 12 | 15 | 96 |
| 88 | ... | 1785 | 12 | 15 | 97 |
| 89 | ... | 1785 | 12 | 15 | 98 |
| 90 | ... | 1785 | 12 | 15 | 99 |
| 91 | ... | 1785 | 12 | 15 | 100 |

Ich habe die Ehre zu erwidern, dass die
 Bibliothek der Universität zu Frankfurt
 am Main die Bücher, welche Sie
 in dem Verzeichnis des Herrn
 Senckenberg, für die
 Bibliothek der Universität zu
 Frankfurt am Main, anzu-
 kaufen, mit Freuden annehmen
 wird. Die Bücher, welche Sie
 in dem Verzeichnis des Herrn
 Senckenberg, für die
 Bibliothek der Universität zu
 Frankfurt am Main, anzu-
 kaufen, mit Freuden annehmen
 wird. Die Bücher, welche Sie
 in dem Verzeichnis des Herrn
 Senckenberg, für die
 Bibliothek der Universität zu
 Frankfurt am Main, anzu-
 kaufen, mit Freuden annehmen
 wird.

Frankfurt a. M. den 1^{ten} August 1866.

J. Senckenberg
 Bibliothekar

Principale Bedingungen für die Vergebung der
Zimmereckheiten.

§. 1.

Die Abrechnung über die Leistungen des Meisters, die
Arbeitslohn für die Arbeiter und die Ausgaben für die
Baukosten sind der Stadtverwaltung zur Einsicht
zu übergeben.

§. 2.

Die Arbeitsleistung der Arbeiter und Leistungen der
Meister zu vergleichen: Arbeiter und Meister der
Stadt, die die Leistungen z. B. die Leistungen der
Meister der Stadt zu vergleichen und zu sehen, dass die
Meister in der Stadt die Leistungen der Arbeiter zu
vergleichen ist.

Mit der Arbeitsleistung der Arbeiter ist die
Leistungsleistung der Arbeiter zu vergleichen, zu
beginnen und ist die Leistungen der Arbeiter zu
vergleichen, dass sie die Leistungen der Arbeiter
vollständig sind.

§. 3.

Die Abrechnung über die Leistungen der Arbeiter
ist die Leistungen der Arbeiter zu vergleichen und zu
sehen, dass die Leistungen der Arbeiter zu
vergleichen ist.

Mit der Arbeitsleistung der Arbeiter ist die
Leistungsleistung der Arbeiter zu vergleichen, zu
beginnen und ist die Leistungen der Arbeiter zu
vergleichen, dass sie die Leistungen der Arbeiter
vollständig sind.

Die Leistungen der Arbeiter sind die Leistungen der
Arbeiter zu vergleichen und zu sehen, dass die
Leistungen der Arbeiter zu vergleichen ist.

Die Leistungen der Arbeiter sind die Leistungen der
Arbeiter zu vergleichen und zu sehen, dass die
Leistungen der Arbeiter zu vergleichen ist.

§. 4.

Mit der Arbeitsleistung der Arbeiter ist die
Leistungsleistung der Arbeiter zu vergleichen, zu
beginnen und ist die Leistungen der Arbeiter zu
vergleichen, dass sie die Leistungen der Arbeiter
vollständig sind.

§. 5.

Mit der Arbeitsleistung der Arbeiter ist die
Leistungsleistung der Arbeiter zu vergleichen, zu
beginnen und ist die Leistungen der Arbeiter zu
vergleichen, dass sie die Leistungen der Arbeiter
vollständig sind.



so erfüllt die Arbeiterverein ihre jährl. Lag. Berichterstattung in
einer Conventions-Sitzung von Diem. Gütlich, welche eine Arbeit
von Gütlich die Arbeiterverein in Abzug kommt und an sat
den Besatz, welche durch die Verwaltung im Lichte und Fortgang
die übrigen Arbeiten ausführt, zu ersetzen.

§. 6.

Die die Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten erfüllt
die Arbeiterverein ihre die gutachten Arbeiten, einschließlich der
Kaufmanns, Kaufmanns und Kaufmanns der Kaufmanns v. und
allen sonstigen zum Kaufmanns und Kaufmanns Verein Arbeiter
wichtigen Verbindlichkeiten, Kaufmanns und Kaufmanns jährl. Art
die in dem beiliegenden Kaufmanns Kaufmanns Kaufmanns
belegt.

§. 7.

Abflussgebühren kommen, nach Bestimmung der eingezahlten
10% und nach Erfüllung der in §. 13. Art. 1. aufgeführten
Bestimmungen, wenn die Arbeiterverein ihre Verbindlichkeiten
erfüllt, so oft es ab verlangt, erfüllt werden.

Frankfurt a. M. den 1^{ten} August 1866.

W. W. W.
W. W. W.

106
107
108
109
110

[Faint, illegible handwriting]

Kostenanschlag - Zimmerarbeit

| | | Maß | | Preis | |
|---------------------|----|---|-----------|------------------|--------|
| <u>Parterre</u> | | | | | |
| Pos. | 1 | Tamman Rippen (Fußbodenlage) | | | |
| | | f. 4 1/2' | 933' | 7x | 108 51 |
| | 2 | 3/6" Stk. riefene Spitzschwaller | 50 1/2' | 18x | 11 47 |
| | 3 | 6" Stk. tamman Spitzschwaller | 285' | 9x | 42 45 |
| | 4 | 4 1/2" Stk. d. Spitzschwaller grün ab. besetzt des 6" Spitzschwaller | 34' | 13x | 7 22 |
| | 5 | riefene Spitzschwaller im d. Zimmer des 1' Stk. Spitzschwaller f. Rück | 32' | 12x | 6 24 |
| | 6 | Zum abdecken des wasserfesten Sperrbrettes 4 1/2" Stk. von Bretter Abwechselung | 21 1/2' | 18 | 6 27 |
| | 7 | Zwischengelände des Entresols über des: zimmer von 4 1/2" Stk. gefachert + gefacherte Tammanrippe | 450 1/2' | 16 | 120 08 |
| | 8 | beidseitig gefachertes Fußboden von unterhalb tamman, gemittelt + ge- facherte Bretter auf d. d. Zwischengelände | 569 3/4' | 10 | 94 57 |
| | 9 | 5" Stk. rief. Mansetten auf d. facadenmännern | 94' | 9 | 13 43 |
| | 10 | 3/6" Stk. rief. Mansetten auf d. 6" Spitzschwaller | 41 3/4' | 11 | 7 39 |
| | 11 | 3/11" Stk. hoch auf d. 1' Stk. rief. f. 4 1/2' | 51' | 18 | 15 18 |
| | 12 | 5/9" Stk. tamman gelände über Parterre Stock (Zwischen s. Trä. gr.) | 1382 1/2' | 16 | 368 40 |
| | 13 | 8 1/9" Stk. hoch | 724' | 22 | 265 28 |
| <u>Erster Stock</u> | | | | | |
| | 14 | 6" Stk. tamman Spitzschwaller | 135 1/2' | 9 | 20 19 |
| | 15 | 4 1/2" Stk. tamman Spitzschwaller auf d. 6" Stk. Spitzschwaller | 26' | 13 | 5 38 |
| | | | | <u>Transport</u> | |
| | | | | 1095.26 | |

| | | Transport | | N. 1095 26. | |
|-----------------------|--|-----------|--|----------------------|--|
| 100 | 16. feines Klebepapier in die Thüröffnungen gen. d. 1' Stk. vord. 9 St. 24. 12 4 48 | | | | |
| | 17. 1/2' Stk. verbleibende überfüllte gen Abdecken d. Thüröffnungen 17 1/2' 18 5 15 | | | | |
| | 18. 1/7' Stk. Lamm: gebücht + gefastet Zweiflungsbücht gen. d. 1. + 2. Rand. 9 1/2' 100' 16 26 40 | | | | |
| | 19. 3/5' auf: Manselatten auf die aufgesetzten Träger 9 1/2' 100' 10 16 40 | | | | |
| | 20. 1/7' Stk. gebücht + gefastet Zweiflungsbücht 9 1/2' 72 1/2' 16 194. - | | | | |
| | 21. mit d. Lamm gebücht im Lamm: auf 2 Böden gebücht, gemücht + ge- fastet. Feißboden 9 1/2' 1390 10 231 40 | | | | |
| | 22. 1 1/2' Stk. Lamm: gebücht. Quert. Loh von d. Lamm Köpfe 9. 1/2' 107' 15 26 45 | | | | |
| | 23. In dem Zimmer des 1. Stockes Blinddecken von 4' Stk. Lamm: Holz mit Spalierlatten verbleibt 391 1/2' 11. 195 06 | | | | |
| | 24. 5" Stk. auf: Manselatten. 173 1/2' 9 26 01 | | | | |
| | 25. 3/6' Stk. Holz auf d. auf: Träger 97' 11 17 47 | | | | |
| | 26. 3/11' Stk. Holz auf die 1' Stk. Bänke 9 1/2' 39' 18 11 42 | | | | |
| | 27. 8/9' Stk. Lamm: Gebälke im des 1. Stockes 9 1/2' 1817' 22 666 14 | | | | |
| <u>Zweiter Stock.</u> | | | | | |
| | 28. 6' Stk. Lamm: Feißboden 9 1/2' 99 1/2' 9 14 55 | | | | |
| | 29. 6/7' Stk. d. Pfetten auf die 6' Stk. Bänke 9 1/2' 26' 13 5 38 | | | | |
| | 30. feines Klebepapier 9 St. 24 12 4 48 | | | | |
| | 31. zum Abdecken der Thür in des 1' Stk. Bänke 1/2' Stk. vord. | | | | |
| | | | | Transport N. 2493 25 | |

Plantpot R 2493 25.

| | | | | |
|----|----|--|--|---------|
| | | Sibulth. u. b. h. f. l. g. p. l. f. l. ' 17 1/2' 18 | | 5 15. |
| 00 | 32 | 5' Stk. auf: Mannelatten p. l. f. l. ' 173 1/2' 9 | | 26 01 |
| | 33 | 3/2' Stk. hoch. auf di. Träger 97' 11 | | 17 47 |
| | 34 | 3/10' Stk. hoch auf di. 1' Stk. Wände 39' 18 | | 11 42. |
| | 35 | 8/9' Stk. gebäckt über dem II. St. p. l. f. l. ' 1940 22 | | 711 20. |
| | 36 | auf dieses Gebäck ein Boden von rauhen gefälzten Brettern p. l. f. l. ' 1162 5 | | 96 50. |

Dachstock.

| | | | | |
|--|----|---|--|---------|
| | 37 | 4' Stk. stamm: Doppelmännelatten unter di. Giebelstiege p. l. f. l. ' 496' 7. | | 57 52 |
| | 38 | 8/9' Stk. von Stiegebaum. , 184' 22 | | 67 28 |
| | 39 | 8/9' , , Grad + Stiege, Stiege , 255' 24 | | 102 - |
| | 40 | 4/9' , , Giebelstiege , 635' 17 | | 179 55. |
| | 41 | 6/8' , , Dachstuhlbaum , 258 1/6' 18 | | 77 27 |
| | 42 | 6/7' , , Dach + Giebelstiege , 241' 14 | | 56 14 |
| | 43 | 7/8' , , Stiege + Dachstuhlbaum. , 457' 19 | | 144 43 |
| | 44 | 8/12' , , Giebelstiege , 36' 42 | | 25 12 |
| | 45 | 8/10' , , Dacheisung , 50' 48 | | 40. - |
| | 46 | 5/7' , , Stiegebaum. , 628' 14 | | 146 32 |
| | 47 | 6/8' , , Gradbaum. , 168' 18 | | 50 24 |
| | 48 | 5/6' , , Dacheisung. , 2460' 9 1/2 | | 389 20 |

49 Giebelstiege nach Aufweisung von Giebelstiege + gekl. Stiege Kiste
 49 1/2 Stk. mit Giebel + Giebelstiege p. l. f. l. ' 2807 1/2 20 374 -
 In Landkarte Carl.

| | | | | |
|--|----|--|--|--------|
| | 50 | 3/10' Stk. auf: Mannelatten auf di. Träger p. l. f. l. ' 38' 16. | | 10 08 |
| | 51 | 8/9' Stk. stamm. gebäckt , 226' 22. | | 82 52 |
| | 52 | 5' Stk. auf: Mannelatten , 38' 9 | | 5 42 |
| | 53 | 6/8' Stk. stamm. gebäckt , 226' 16. | | 60 16. |
| | 54 | 6/7' Stk. d. Dacheisung , 106 1/2' 14. | | 24 51 |
| | 55 | 5/6' Stk. d. Giebelbaum. , 235' 9 1/2 | | 37 13. |

P. Plantpot R 5294 39



| | | Transport | | H. 5294 39. | |
|------|-----|--|-------------|-------------|--------|
| Pos. | 56. | Gepinde von der Garmm Köpfe | off' 24 1/2 | 45. | 18 22 |
| | 57 | Spangeltreibe auf 2 Stockwerke von vierfüßiger Achse: In 4 auf Feld. P. gut | 59 | Witt a | H. 10. |
| | 58 | Goldstücken mit Futterkisten von Lammberg 1 1/2 Mk. 3 1/2 St. | | | 590. - |
| | | 19 Witt | | P. Witt | H. 3. |
| | 59 | 3 Truppenläufe mit den Röhren ohne Futterkiste 1 1/2 Mk. in Fammsfeld 47 Stücken a f 1.20. | | | 57. - |
| | 60 | Sifen in der Garmm (Gegensätze, Mängel 10 I. | | | 70 20. |
| | 61. | Stoff in der Dackel 4 Korb. Sifen incl: Schraubenschrauben & Krangeln einzelnlassen f. ^{Einrichtung d.} Arbeitstische 8 3/4 | | | 35. - |
| | 62 | Stoff in der Dackel 110 Sifen. bestehen zum Einhängen der Sackten am Dackel einzeln lassen für Arbeitstische a 12 x. | | | 22. - |
| | 63 | Lagen der eisernen Träger, Sifen. lassen bestanden, Halten der Kistchen H. 6 | | | 275. - |

(Summa) H. 6397.31

| | | | | |
|--|----|--|-------------|---------|
| | 64 | 4 Posten ad pos 57. 5'6" im Quadrat f f | 121 f 1.12. | 145.15. |
|--|----|--|-------------|---------|

H. 6542.46

Erasmus
Günther

[Faint, illegible handwriting]

Spezielle Bedingungen für die Anfertigung der Kammern-Arbeiten.

§. 1.

Die Uebernahme bezieht sich auf Lieferung der Kammern, deren Arbeitslohn für dieselben wird davon vorausgesetzt bis auf die Lieferscheine für die Kammernarbeiten der Kammernarbeiten. Die Kammernarbeiten sind die Kammernarbeiten der Kammernarbeiten. Die Kammernarbeiten sind die Kammernarbeiten der Kammernarbeiten.

§. 2.

Die Ablieferung der Kammernarbeiten soll im folgenden Terminen geschehen (§. 5. 9):

Nämlich Arbeit gegen Kammernarbeiten
bis incl. Ende Juli 1866

Nämlich Arbeit gegen Kammernarbeiten
bis incl. Ende August 1866.

Nämlich Arbeit gegen Kammernarbeiten
bis incl. Ende September
und Kammernarbeiten der Kammernarbeiten
bis Ende September.

Nämlich übrige Arbeit bis Mitte
October 1866.

§. 3.

Die Kammernarbeiten der Kammernarbeiten sind die Kammernarbeiten der Kammernarbeiten.

Verpflichtungen erfüllt werden, wenn diese
in dem demnach nicht befristet die
Anweisung gegeben wird.

Bei jeder Lieferung dieses ist die
Anweisung über die Bezahlung mit
gepflichtet, wozu in demselben die
nach dem Muster beigefügt sind.

S. 4

Derjenige, der die Material
aufträgt, ist in dem Maße für die
Arbeiten gehalten, so wie es sich nach
dem Inhalt der Aufträge ergibt, und
in dem Maße, in dem die Arbeit
nach dem Inhalt der Aufträge
ausgeführt wird. Die Aufträge sind
für die Ausführung der Arbeit
zu verwenden und sind
den Auftragsgebern zu
überlassen.

S. 5

Die Aufträge sind in dem Maße
zu erfüllen, wie es sich nach
dem Inhalt der Aufträge ergibt, und
in dem Maße, in dem die Arbeit
nach dem Inhalt der Aufträge
ausgeführt wird. Die Aufträge sind
für die Ausführung der Arbeit
zu verwenden und sind
den Auftragsgebern zu
überlassen.

S. 6

S. 6.

Für die Befreiung der eingegangenen
 Arbeitslöhne und für die Arbeits-
 löhne für die geleisteten Arbeiten,
 einschließlich der Aufarbeiten, der Ein-
 führung der Klammern, sollen die
 Verhältnisse in jeder Hinsicht das
 Bestehen, das in der Anlage ange-
 gebenen Vertragsverhältnisse bezeugt.

S. 7.

Die Auftragsgebühren können auf
 der Befreiung der eingekauferten 10 %
 und auf Befreiung der in S. 13 der
 Generalbedingungen aufgeführten
 Leistungen, wenn die Arbeitsverhältnisse
 für die Arbeitslöhne maßgebend,
 ist es als auch nicht aufgeführt.

S. 8.

Die Arbeitsverhältnisse für die
 Aufträge der Arbeitsverhältnisse, je nach
 Anforderung der jeweiligen Verhältnisse
 gültig von den Verhältnissen zu allen
 Verhältnissen der Aufarbeiten und
 eintritt für die Arbeiter keine
 Arbeitspflicht mehr. Sollte die
 der Fall sein, so ist der Arbeiter
 unter der Bedingung für alle
 Aufarbeiten der Arbeiter sind
 alle Verhältnisse
 gültig.



Angewandte geod. Aufsatze.
Frankfurt am,
den 15^{ten} Juli 1866.

Franz Ernst Sohn.

f.
do.
in
h
b.
st.

mi
n
am
p
h
für.
d
dar
ling

m
v
w
p
a

Faint, illegible handwriting, possibly a signature or name.

Kostenanschlag der Steinmarty Arbeit.

a Parterre.

| | | |
|------|--|---|
| 108: | 1. Lehliferrnanpackel mit Giest. an cub' 44 ³ / ₈ 1. f. | 44.40 |
| | 2. doof. cub' 20 1. | 20. — |
| | 3. 2 Metalliferrnanpackel a 2'9" by 3'6" f. 12' l. f. cub' 19 ¹ / ₆ 1. | 19.10 |
| | 4. doof an der 3 Portenfaaden. | |
| | 2 H. a 2'6" Hdy - 3'6" hdy } f. cub' 78 ¹ / ₄ 1. | 78.15 |
| | 1. . a 4'3" - 4' - 12" } | |
| | 2. . a 2'6" - 3'6" - 12" } | |
| | 5. Glatts. Mannpackel 6' dick f. f. 681 -19 | 215.39 |
| | 6. Lehliferrnan mit Giestriering | |
| | 1 H. 12'6" - 4'6" - 1'3" f. cub' 70 ¹ / ₄ 1. | 70.15 |
| | 1 H. 12'6" - 4'6" - 2' f. cub' 112 ¹ / ₂ 1. | 112.30 |
| | 2. Metalliferrnan. 12'6" - 2' 2' h. | |
| | 9" dick mit Binden f. f. 54'2" -45. | 40.38 |
| | 7. doof an der 3 Portenfaaden. | |
| | Steinmauer auf Giestriering 2 | |
| | 2 Hinder 1 H. 12'6" - 2'3" - 9' l. f. f. 28 ¹ / ₂ -45. | 21.04 |
| | 2 H. 12'6" - 2' - 9' f. f. 50. -45. | 37.30 |
| | 2 muckant. Pfeiler auf Giestriering | |
| | 12'6" by 2' Hdy f. cub' 100. -54 | 90. — |
| | 8. 1 linkes fehrigita capitale. f. H. | 1 15 ¹ / ₂ 15.30 |
| | 1 reppes do. f. H. | 1 33- 66. — |
| | 2 Mittel do. f. H. | 2. 10 ¹ / ₂ 21. — |
| | 9. Mauer der 3 Portenfaaden. | |
| | 2 fehrigita ale. f. H. | 2 18- 36. — |
| | 2 Mittela capitale f. H. | 2. 9 ¹ / ₂ 19. — |
| | 10. 13 Kullerlifter. f. H. | 13. -57 12.21 |
| | 11. fehrigita Baender im Parterre. | |
| | f. lft' 74'6" -38. | 47.11 |
| | 12. Gesaender mit Giestriering | |
| | 2/9" f. lft' 216. -28 100.48 | |
| | f. Transport H. 1067.31 | |

| | | Transport | | 1067 | 31 |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------|------|-----|
| P. 13 | Jahres gesammtes t. Hänge p. lft' | 215' | -40. | 143 | 20. |
| 14. | Dürst auf: Kämpfungsung p. lft' | 205' | 1.09 | 235 | 45. |
| 15. | 2 Kisten mit Contolen (grad. Laibg.) | 2 | 20.54 | 41 | 48 |
| 16 | 9 Boyen auf Apfelstein p. H. | 9 | 9 1/2 | 85 | 30 |
| | 2 hoch an dem Hüran p. H. | 2 | 10.27 | 20 | 54 |
| | 1 " an der Oberbefazade | 1 | 13.33 | 13 | 33 |
| | (mit Jahres best. Hüran. p. H.) | | | | |
| 17 | Architektur an der Dürsthaft | 38' | 1.14 | 46 | 52 |
| 18 | Gangzug | 283' | 1.09 | 325 | 27 |
| | <u>b. I Stock.</u> | | | | |
| 19 | 14 glatte Fassanten unter die Zeit | 14 | 3- | 42 | - |
| 20 | 4 Gesimobänke | 4 | 6.39 | 26 | 36. |
| 21 | Zustante 8' Seite | 265' | -48 | 212 | - |
| 22 | 8 Kleine Gesimbe mit Fuß | 8 | 3.48 | 30 | 24 |
| | 8 Capital | 8 | 5.15 | 42 | - |
| 23 | Zweifelhaken als Architektur | 18' | 1.03 | 18 | 54. |
| 24 | 4 Boyen mit Aufsatz | 4 | 36.06 | 144 | 24 |
| 25 | Zweifelhaken zu dem Mastack | 18' | 1.25 | 25 | 30. |
| 26. | Gesimbe Gesimbe | 16' | -40. | 10 | 40 |
| 27 | 1 Hänge mit Aufsatz | 1 | 30.24 | 30 | 24 |
| | Arbitrar Zweifelhaken | 7' lft' | 1.26 | 10 | 02 |
| 28 | an Landkarten Carl | | | | |
| | Zustant 2' 6" H. 1' 1. | 12' 6" | 2- | 25 | - |
| | 2 Fassanten mit Capital | 2 | 6.39 | 13 | 18 |
| | Zweifelhaken | 11' | -34 | 6 | 14 |
| | Dickfassung | 11' | 1.09 | 12 | 39 |
| 29 | 14 Lifanfäden | 14 | 2.40 | 37 | 20. |
| Transport | | | | 2668 | 05 |

P. Prantport

fl. 2668.05

| | | | | | |
|--|---|------|-------|-----|----|
| 30. | 14 Kapitäl mit Verzierung + ange- arbeitete Laminierung § H. | 14. | 11.24 | 159 | 36 |
| (Ein Leerer: in diesem + dem ob- ren Stock im finen - Stücke) | | | | | |
| 31. | Große Lbr am Treppenaufg. | | | | |
| | 2 Gewänder 9/10 § Ht' | 18' | 29 | 8 | 42 |
| | 2 Kapitäl § H. | 2 | 9 | 18 | - |
| | 2 Zwickelstücke 16' f. § Ht' | 5' | 1.26 | 7 | 10 |
| | 1 Kragen mit Ruffstein § H. | 1. | 10.27 | 10 | 27 |
| 32. | 2 Gewänder à 8'6' § Ht' | 221' | -23 | 84 | 43 |
| | Kragen 17' f. § Ht' | 128' | 1.26 | 183 | 28 |
| 33 | 13 Kragen im 3. Stock § H. | 13. | 8.33 | 111 | 09 |
| 34. | 10 Gewänder à 8' § Ht' | 80' | 0.19 | 25 | 20 |
| | 5 Hüfte mit Ruffstein (im Lagerst.) § H. | 5. | 4.16 | 21 | 20 |
| <u>c. II Stock.</u> | | | | | |
| 35 | Gipsarbeit. 3' dick § Ht' | 267' | 0.48 | 213 | 36 |
| | Aufhängung f. 22 Läden § H. | 22. | 1.15 | 27 | 30 |
| 36 | Bockal mit Gipskalt. 1' f. § Ht' | 200' | 0.24 | 80 | - |
| 37 | 36 Gips gewänder + 19 Hü- fte | 275' | 29 | 132 | 55 |
| | 6 glatte Gew: + 3 Hüfte § Ht' | 45' | 0.19 | 14 | 15 |
| 38 | 1 Mittelgewand mit f. u. Kapitäl § H. | 1. | 6.39 | 6 | 39 |
| 39 | 15 Linsen Kapitäl mit ange- arbeitete Laminierung § H. | 15. | 6 1/2 | 97 | 30 |
| <u>d. Diverse.</u> | | | | | |
| 40 | Gipsarbeiten Fische § Ht' | 80. | 0.40 | 53 | 20 |
| 41. | 1 Kragen anputz § Ht' | 7. | 1. | 7 | - |

Summa . . . fl. 3930.45



| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

57

Das Buchbinderzunftamt hat sich für die Einsetzung
des in beigefundener Resolution vorgeschlagenen
Bibliothekars Herrn Dr. Senckenbergischen
und zwar nach Maßgabe der ihm bekanntlich
zugesetzten allgemeinen Musterbestimmungen
vom 1. Juli 1866, die im Besonderen
speziell angeordnet sind, und die ihm
selbst angeordnet, von Herrn Konsulent
Meyler genehmigt sind, Resolution
beifügt.

Frankfurt a. M. den 1. August 1866.

Johann Friedrich Meier

Bestimmungen von 10% und nach Befehlung der in S. 13 aufgef.
tenen Bestimmungen, wenn der (Ueberrassener) seiner (Kauf) bind.
Lustigkeit nachkommt, so oft er ab zur langt, selbst vorzuden.

Frankfurt a. M. den 1^{ten} August 1866.


Pa
1
2
3
4
5
6

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]





Spezielle Bedingungen
für Lieferung der Trüger.

§. 1.

Die Lieferung der Trüger für die
Königl. Hochschule, vom 20. Juni 1866 an gerech-
net, hiermit nicht über die gewöhnliche, von
unserer Seite beabsichtigte Beschaffung zu
führen. Die Lieferung der Trüger soll
strengstens nur nach dem Falle der
Lieferung von Seiten der
Königl. Hochschule sein. Die Lieferung der
Trüger soll, nach dem
Kaufpreise von Seiten der
Königl. Hochschule, nicht über
den Preis der gewöhnlichen
Lieferung zu gehen.

§. 2.

Die Lieferung der Trüger soll
strengstens nur nach dem
Falle der Lieferung von
Seiten der Königl. Hochschule
sein. Die Lieferung der
Trüger soll, nach dem
Kaufpreise von Seiten der
Königl. Hochschule, nicht
über den Preis der gewöhnlichen
Lieferung zu gehen.

§. 3.

Die Lieferung der Trüger soll
strengstens nur nach dem
Falle der Lieferung von
Seiten der Königl. Hochschule
sein.

geborenen Kräfte bayreithen. In die ullen
Hasten uollzuehten, nicht beyfuehligen
in den Verordnungen sind uerdruehten
Ahten, so sind nicht dem beyden Statuten
yuefuehrtet Arbeit, incl. deren Trans-
port nicht in die uerdruehten - In die
Ahten fueten geuehtet Arbeit in die
Verordnungen nicht in die. Kräfte geuehtet
sein.

§. 4

In die Arbeit sind die uerdruehten
nicht in die uerdruehten, In die
Verordnungen uerdruehten uerdruehten
uerdruehten nicht in die uerdruehten.
uuehtet geuehtet. In die uerdruehten
uuehtet uerdruehten Arbeit uuehtet
sein, so nicht nicht in die uerdruehten.
Arbeit (§. 2) sein.

§. 5

In die uerdruehten In die uerdruehten
uuehtet sind nicht in die uerdruehten
uuehtet In die uerdruehten uuehtet.
uuehtet sind nicht in die uerdruehten
uuehtet.

§. 6

In die uerdruehten uuehtet
uuehtet uuehtet uuehtet uuehtet
uuehtet, In die uerdruehten uuehtet
uuehtet In die uuehtet uuehtet uuehtet
uuehtet uuehtet uuehtet uuehtet
uuehtet uuehtet uuehtet uuehtet

Kostenanschlag zu den Trägern.

| Pos. | Luft. | | Preis | Procent | L. | S. |
|------|-------|--|--------|--------------|----------|----|
| | | Zur ersten Reihe zum großen Försaal | | | | |
| 3. | | Flusstreger à 29' 7" Länge incl. Abtrieb reihen für Balkenauflage zu 11 | 13800. | 12 1/2 / 100 | 1725. | |
| 8. | | Träger für den Längeneintrag mit Längspfannen zu 11 | 1758 | 11 / 100 | 192. 30 | |
| 3. | | Spießlatten für die Auflage der Träger zu 11 | 750 | 7 / 100 | 52. 30 | |
| 1. | | Träger et: 3 ^o in I. Block à 50' | | | | |
| | | Länge zu 11 | 1050 | 4 1/2 / 100 | 78. 45 | |
| 4. | | " " in II Block à 50' | | | | |
| | | Länge zu 11 | 2100. | | 157. 30 | |
| 2 | | " " in III Block à 50' | | | | |
| | | Länge zu 11 | 1050. | | 78. 45 | |
| 2. | | Zur zweiten Reihe | | | | |
| 1 | | Flusstreger 30' lang | 4950 | 14 1/2 / 100 | 556. 15 | |
| 1 | | Spießlatten für die Auflage | 250 | 7 / 100 | 17. 30 | |
| 3. | | Reihe d. Verbindungen der Pfeiler Träger | 810. | 10 | 125. — | |
| 81 | | Balkenreihen für die Balken & Träger | 202 | 10 | 33. 40 | |
| | | Längspfeilerbau für die | 136 | 15 | 34. — | |
| | | 180 Luft zu oben in die Träger | 2 | 8 | 24. — | |
| 4. | 5. | Träger et: 6 ^o L à 26' 2 à 15' — 10 20' | 1836 | 7 1/2 / 100 | 187. 42 | |
| 2 | | Träger et: 6 ^o à 11' | 396 | 7 1/2 / 100 | 29. 42 | |
| | | | Pa | | 3253. 42 | |



62

Spezielle Bedingungen für die Ausführung
des Schneiderens Arbeit.

1. Die Zubereitung bezieht die Lieferung
des Materials: als Wollw, Schafwolle,
Zuch oder Lelui, Nadel pp. (mit dem Arbeitslohn),
alle erforderliche Rüstungen und den Lohn
für das Material zum Ausschlag.

2. Der Schneider hat die Lieferung der
Materialien so frühzeitig zu besorgen und
muss mit dem nötigen Arbeitslohn so
garantirt sein, dass unmittelbar nach Vollendung
der Zimmerarbeit mit dem Auftraggeber be-
zahlt werden kann. (Auf dem Lohn
der Arbeit ist die Hälfte zu bezahlen, das
je in allen Fällen immerhalb 4 Wochen voll-
bracht sei.)

3. In den Bedingungen des Lohnes sind folgende
gute bezeichnen Woll, als auch kleine mittelgroße
Schafwolle 1^{te} Qualität zum Lohn zu
rechnen und das des erforderliche Zuschlag
oder die nur nach vorgelagter und gut be-
rechnen Probe berechnet werden.

Die Größe der einzelnen Schafwolle sollen
nicht über 10^{te} die beiden Dimensionen über
schreiten und nicht 4^{te} übersteigen werden.
Bei der Überweisung werden die nicht mit

mit Aufsicht beauftragt April der Kaiser
g. O. Minister, Censurwesen pp in Abzug
gebracht. — Die Aufsicht der Censur
wird einem besonderen Organismus übertragen.

4. Obgleich Arbeit geübt die nicht die
richtigen Anordnungen haben oder nicht passenden
Material gefertigt sind so hat der Censurwesen
solche Arbeiten sofort durch festzusetzen und
richtig machen zu lassen, mit Anweisung.
Sollte das ab dem beabsichtigten Zeitpunkt
nicht möglich auf Grund der Kosten der
Censurwesen mit einer zu jedem Jahr
durch einen anderen Minister aufgetragen
zu lassen.

5. Wird der in § 2. festgesetzte Betrag
nicht eingezahlt so verfallt der Censurwesen
für jede Woche Verzinsung in einer
Conventional. Strafe von Fünftausend, resp.
Zehntausend pro Tag, welche ohne Ausnahme
dem Fiskus der Censurwesen in Abzug
kommt. — Auf sol, wenn durch Anweisung
des Censurwesen die übrigen Angelegenheiten
in Ordnung sind Ordnung ist der Arbeit
gültig werden das alle Jahre dem
verpflichteten Staat zu zahlen.

6. Bei der Erfüllung der vorgeschriebenen
Anforderungen verfallt der Censurwesen
für

für die galinische Abnahme mit alle pottigen
Veränderungen die in dem beliebigen
Pflanz aufgeführt sind beigefügt.

7. Obgleich Gastungen können nach Darstellung
den eingetragenen 10% und nach Festlegung der
in § 13 der allgem. Regeln aufgeführten Bestimmungen,
sowie der Naturwissenschaften für die Abnahme
nachkommen. Je oft es ab vermindert, erfahren werden.

Frankfurt Ab. den 1 Oct. 1856.

Stephan Eschbach
Lehrer in Chemnitz.



Voranschlag.

- Pos. 1. 100 Doy mit gutem Stahl
zu Pfaden & I. 1000 Längen
Spitzen & runden
5000 St. à 9 1/4 S. f. 770. 50.
- Pos. 2. 10 Oberlinter ringelrunden
incl. Lieferung nicht
Zinkunterlage à f 5. 30. f. 55. --.
- Pos. 3. 30 Stück Doyfatten gr.
Lieferung nicht Zinkunter
lage & ringelrunden
à 4 S. f. 12. --.
- Pos. 4. 100 Stück zu Liefern
nicht Bandmägeln.
200 ' à 9 S. f. 30. --.
-
- Summa H 867. 50

Ich bedauere sehr
 dass ich nicht früher die Angelegenheit
 betreffend die Unterredung, die
 Bibliotheks-Bau des H. Senckenbergischen Museums
 zu übernehmen & zwar nach Maßgabe der mir
 von Ihnen früher übergebenen Unterredung
 unter dem allgemeinen Betreffungen d. d. 1. Juli 1866.
 sowie die Bedingungen, von mir unterzeichneten
 bestimmten Bedingungen & die beigefügten
 Kostenaufschlag im Verlauf der Zeit von mir selbst
 angebracht & von Ansehen abgesehen ganz
 bitt.

Frankfurt a. M.
 1. Nov. 1866.

19



[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Spezielle Bedingungen für die Vorbereitung der Sprengararbeit

81. Die Ausführung der Arbeiten soll nach folgenden Terminen zu geschehen:
1. Anmarsch der Kanonen am Hauptort unmittelbar nach Vorendigung der Zimmerarbeit innerhalb 14 Tagen
 2. Abzug der Dase am Landstation Carl & Anmarsch der Kanonen dorthin nach Vorendigung der betr. Zimmerarbeit innerhalb 14 Tagen.
 3. Ausführung der übrigen Arbeiten zu jeder Zeit, sobald es von der Bearbeitung vordringt.
- Wobei bei Ausführung der Arbeiten Art 1 & 2 imigen. Stige Vorkommung der einfacheren der Termine unmöglich werden, so wird diesem Umstande Rechnung getragen, (dies sind die Arbeiten eines aufzunehmenden Platzes, die Vorkommung einzigermaßen gestattet).
82. Die Anforderungen des in der Materialbesten Qualität von Eisen & verzinkt bis die Arbeiten gut & weitestgehend anzuführen. Je sämmtl. Längen ist Zirk N^o 14 §. §. 118 & 4 Hoss, je der Fall Rosten Zirk N^o 13 §. §. 118 Hoss & je der Beschreibungen Zirk N^o 12 §. §. 26 Loth Hoss, je vordringend. - bei Festigung anderer Arbeiten ist die Zirkhöhe aus der Anschlag zu entnehmen.
83. Bei den Anweisungen der Arbeiten kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung:
1. bei Zirkbesetzungen mit Längen wird nur die höchste Oberfläche gemessen.
 2. Vorherige Rückblicke an Mannen & vordringend ihrem ganzen Grundstück nach gemessen.
 3. Bei Rosten jede Art, wo es vordringend als gegeben wird nur des seine Längenmaß berücksichtigt.
84. Wodurch Arbeiten jedoch die nicht die richtigen Abmessungen, zum Teil, oder aus besseren Material gefertigt sind

- so hat die Unternehmung diese Arbeiter sofort beschaffen.
 freien & reichlich maffend zu besetzen. - in vorerwähnter
 Falle soll es ohne hinderliche Anfechtungen zu, baldiger
 Aufbruch & Hofen der Unternehmung & zwar zu jedem
 Kreis die eines andern Kreises anfertigung zu lassen.
15. Wird immer die im § 1. festgesetzte Termine mit
 eingehalten so soll die Unternehmung für jeden
 Tag Verzögerung in einer Conventionalkasse von
 Fünf Gulden - wofür oben bereits vom Geschäft
 der Unternehmung in Abzug kommt.
16. Für die Erfüllung der eingegangenen Verbindlich-
 keiten soll die Unternehmung für die gelieferten
 Arbeiter, nichtiglich alle zu stellenden Rücklagen
 & für alle die in dem betreffenden Verordnungs-
 anhängen eingezahlten bezahlet.
17. Abstrichzählungen können nach Bewilligung
 der eingezahlten 10% & nach Erfüllung der
 im § 13 Anlage 1. enthaltenen Bestimmungen
 wenn die Unternehmung seinen Verbindlichkeiten
 nachkommt so oft es ab verlangt, erfüllt werden

Frankfurt 24
 1 Nov. 1866

Kostenberechnung d. Spenglerarbts.

| No. | Arbeitsbeschreibung | Einheit | Menge | Preis | Werte |
|-----|---|----------|------------|--------|-------|
| 1. | Kannel im weibl. Lipenlauf auf Zierzug | Q. Gf' | 285' a 40. | | 190 |
| 2. | Winkel | Q. Hek | 4. 36. | | 2 24 |
| 3. | Abfallrope im Zink | Q. Gf' | 150' 16. | | 40 |
| 4. | Aufwandsfäden | Q. Hek | 3. 2.30. | | 7 30 |
| 5. | Auf Zierrope | " | 3. 18. | | 54 |
| 6. | Zierg ² an Kanneliten: Anmaße inclusive Lieferung | Q. H. | 150. 18. | | 45 |
| | an Kopfplatten | Q. H. | 15. 15. | | 3 45 |
| 7. | Ziertrübe der Kanneliten | Q. Gf' | 120. 16. | | 32 |
| 8. | Dunstkopf | Q. Gf' | 38' 36. | | 22 48 |
| 9. | Zier + Platte zu demselben | | | | 1 48 |
| 10. | 2 Abtrittfuge mit Knie zu beschlagen | Q. Hek. | 2. | 48. | 1 36 |
| 11. | 1 Pipeir 7 1/2' by 3' um fang im Zink | Q. H. C. | 26 1/2 | 11.12. | 9 |
| | Zierg ² Zierkopf in die Zierg ² | Q. Gf' | 7 1/2' 16. | | 2 |
| 12. | An Landkantenlauf. Ziertrübe auf dem bely: | | | | |
| | Lichtaufgänger | Q. Gf' | 500. 15. | | 125 |
| 13. | Kannel Kannel | Q. Gf' | 24 1/2 | 14. | 5 43 |
| | Zierg ² Kanneliten | Q. H. | 12. 12. | | 2 24 |
| 14. | 1 Hochbinderungsrichtas mit dem Abfallkop an Gangt. Knie | Q. Hek. | 1. | | 36 |

492.28%

Summa.
J. S. Reichard.
Spenglermeister

Der Unterzeichnete verpflichtet sich zur Lieferung
 von circa 156 Ganzkupfer-Consolen zum Bib.
 liothek Gebäude des Dr. Senckenbergischen Instituts
 bis Mitte November 1866. Die Arbeit ist der Art
 zu befördern, daß von diesem Tage an (15. Nov.)
 jährlich d. f. Platz es nur der Bearbeitung
 nachgeht wird mit dem Bestehen der Consolen
 am Bau begonnen werden kann - auf nicht,
 nachdem mit dem Bestehen angefangen
 wird, daß soweit es die Mittheilung erlaubt
 Minderkosten bis zur Vollendung festgesetzt
 werden. Der Unternehmer stellt für Güte &
 Solidität seiner Arbeit

Der Unternehmer stellt für seine Arbeit per
 Stück, inclusive Aufzeichnung der Modelle nach
 Zeichnung, Arbeitslohn für Arbeiter am Gesinde
 sowie incl. des dazu nöthigen Material (Pfeifen
 No. 1) einen Gulden & für jede Leiste ein
 Pfennig festgesetzte Vergütung der Arbeit
 versetzt der Unternehmer in eine Conventional-
 Strafe von 15 Gulden per Woche.

J. Dietmann

Frankfurt a. M.
 den 18. Septbr. 1866.

Offener Unterzeichneter
 verpflichtet mich hinsichtlich der Arbeit
 incl. Lieferung der Materialien zu der
 Bibliothek des Königs des S. Senckenbergischen Hofes
 zu übernehmen & zwar nach Maßgabe der mir be-
 kannten & zum Gültigen der fürstlichen
 Unterzeichneter allgemeinen Bedingungen,
 d. d. 1 Juli 1866 sowie der unterzeichneten von mir
 unterzeichneten speziellen Übernahmebedingungen
 & der beigefügten, von mir unterzeichneten Kosten-
 Aufschlag, in welchem die Preise von mir selbst ange-
 setzt, & von dem Architekten Meylind genehmigt
 sind.

Frankfurt a. M.
 1. Nov. 1866

76

Spezielle Bedingungen für die Vergabe
des Schloßarbeiten

§1. Die Vollendung der Arbeiten hat nach folgenden
Terminen zu geschehen:

als der sämmtl. Hauptbau bis mit April 1867.
§ der sämmtl. (Hilf.) Arbeiter bis mit
Mai 1867. - Die übrigen Arbeiten sind bereit so von
der Bauleitung vollendet sind jedoch zu beenden
mit dem Ausbruch der Feinde. Läden, Hölzer.
Wir beklagen an die Arbeiterarbeit ist imgesamnt
zu beginnen bereit die letzten abgeleistet ist. In jedem
Falle hat der Unternehmer die Ausgaben der ersten
3 Wochen der Ausgaben der übrigen Arbeit 4 Wochen
nach Ablauf obiger Termine zu vollenden

§2. Von den Bedingungen hat der Unternehmer Probe
anzufertigen, die im Bureau der Architekten aufbewahrt
werden & als Maßstab bei Ausführung der übrigen dienen
sollen, wobei die vom beauftragten Architekten als anerkannt
befunden sind alle Bedingungen müssen vor dem Ausbruch
vorgedruckt werden & diesen nur die für gut befundenen ange-
klagen werden. Maßgebend ist auch nach dem überall
Anzuwenden & keine Regel zum Ausbruch zu verwenden
sind. Fabrikarbeit darf nicht geübt werden.

Alle Eisenwerk muß rein verarbeitet sein, & das zu ver-
wendete Material die beste bei ähnlichen Arbeiten übli-

che Qualität besitzen, auch dem Bruch eine scharfzige
scharfe Kante, an der Kanten aber keine Querschnitte
zeigen. Bei ähnlichen Arbeiten, welche nach dem
Gewicht bestimmt werden, hat der Unternehmer einen
Verzug für die Befestigung beizubringen

Über die Dimensionen des gewicht der Werkstücke an
Arbeiten hat der Unternehmer sich mit dem Bauherrn
dem Architekten zu beschreiben.

§3. Werden Arbeiten geübt die nicht die richtigen
Abmessungen haben oder aus schlechtem Material
gefertigt sind so hat der Unternehmer diese sofort
durch festzustellen & richtig machen zu lassen

im Verdingungsfall. Nach der dem beschriebenen Ansehung
für selbige auf Gefahr & Kosten der Unternehmerin &
wird zu jedem Punkt durch einen andern Arbeiter an-
geordnet zu lassen.

§4. Wird einer der in §1. festgesetzten Termine nicht ein-
gehalten so verfällt der Unternehmer für jede Woche
Verzögerung in einer Conventionstrafe von Fünf-
zehn Gulden, welche ohne weitere vom Richter
der Unternehmerin in Abzug kommt. Auf falls wenn
dies vorfallend der Unternehmer die übrigen Grund-
arbeiten im Betriebe & fortgesetzt ihrer Arbeiten ge-
stört werden, so soll jeder dadurch anwesenden Arbeiter
zu ersetzen.

§5. Für die Befüllung der eingezugenen Verbindlich-
keiten stellt der Unternehmer für die gelieferten
Arbeiten einpfechtlich die fünfzehnten der Diabellöcher
& alle sonstigen zur Befestigung der verbleibenden
Stücke nötigen Materialien die in dem beiliegenden
den Voranschlag aufgeschriebenen festgesetzten Betrag

§6. Abschlagszahlungen können nach Vereinbarung
der anzuführenden 10% mit nach Befüllung
der in §13 der Allgemeinen Bestimmungen
enthaltenen Bedingungen wenn der Unternehmer
seiner Verbindlichkeiten nachkommt & oft an
es verlangt werden.

Frankfurt a. M.
d. 1. Novbr. 1866.

Ueberschlag von Schlofferarbeit.

| | <u>Klotter.</u> | Zahl Merk. | fl. | kr. |
|------------------|---|---------------|-------------|---------|
| 1. | zifurna Ringa mit Kleben zur Befestigung der Vorfaubung | 10 Merk. | 6. 12. | 1. 12. |
| 2. | 1 Zwangflügel füng angeffüre zu befflagen mit 4 Weiltalkand, 2 Keuzbanden Kleben in Klain, 2 flacke Ringal, 1 flackel Pflöf mit eif. Vunder. | 1. — | 32 | — |
| 3. | zif. Kallaxfenfter auf alle Willec Diamant 3' br. 1' fief mit 1 aufgefunden Ringal, in Klain anzulaffen u. zu befflagen. | Merk. | 5. 6. 12. | 31 — |
| 4. | D° 3' br. 1' 6" fief | " | 7. 18. 24. | 58. 48 |
| 5. | Rund eif. Waganfanggriff mit 4 Klain in Klain. hff. 14' | — | 12 | — |
| 6. | Pflöf Ringal zu Weiltalkand | 10 Merk. | 2. 254 | 1 48 |
| 7. | Pflöf Ringe zu füngfüren 7" | 10 Merk. | 26. 12. 12. | 57 12. |
| <u>Partenze.</u> | | | | |
| 8. | Stauflaxrafman à 10' 4" fief 5' br. in 2 flügeln u. 1 Logenbauchriff zu befflagen mit 6 flacke Stiffband, 4 flacke eingelaffene fchwintel 1 fpaqua. lall fpaqua mit groffem füng gefunden Waffing Rundat, 2 Weiltalkand mit Weiltalkand in Klain fiefen 2 Waff. füngfüren, 2 Stufkraut weiltalkand fämt 8 fpaqua. den mit Klain in Klain zur Befestigung der Stullaxrafman. | 10 Merk. | 9. 10. 30. | 94. 30. |
| 9. | D° à 6' 4" fief 3' 6" br. in 4 flügeln. | 5. 1. 9. 30. | 47. | 30. |
| 10. | D° à 4' fief 3' 6" br. in 2 " " mit Weiltalkand 4 eingelaffene fchwinteln, 1 amifafu fpaqua melall. fpaqua mit Klain Waffing Rundat, fämt Befestigung der Stullaxrafman mit 6 Waff. füngfüren. | 10 Merk. | 4. 17. 40. | 39. 40 |
| 11. | Boiferie laden in Weiltalkand zu beffl. mit 18 eingelaffenen Weiltalkand, 2 eingelaffenen Weiltalkand mit weiltalkand. Klain, 2 eingelaffenen Weiltalkand. | Merk. | 9. 18. | 72 — |
| 12. | D° in 4 flügeln zu befflagen mit 18 eingelaffenen Weiltalkand fämt in Klain. 11. | 10 Merk. | 5. 16. 30. | 32. 30. |
| 13. | Spindelfüran in 2 flügeln u. 1 Logenbauchriff zu befflagen à 13' f. 5' br. mit 6 flacke Stiffband 2 flacke eingelaffene Weiltalkand mit Weiltalkand, 1 flackel eingelaffene Pflöf mit weiltalkand. Klain, groffem Transport. | | | |

471 10 v.



| | | | | | | |
|-----|--|--------|---------------|-------------|----|----|
| | Bronze Drücker u. Schlüsselstücke, Transport in Bronze samt Befestigung der Hüllexen mit 12 Klammern, 2 Nerven u. 2 Mess- schießeln zum Oberlauf. | Stück | 2. n. 21. | 42 | — | 26 |
| 14. | Dr. mit 1 Flügel zu befest. 9' 1" hoch, 3' 6" breit. mit 2 flachen Stiften, 1 eingestelltes Rostloch mit gro- ßem Handstempel u. Schlüsselstücke in Bronze. | | | | | 27 |
| | 10 Klammern zur Befestigung der Hüllexen. | | | 14 | — | 28 |
| 15. | Drücker mit 2 Flügeln zu befestigen mit 6 flach- en Stiften, 1 eingestelltes Rostloch, 1 eingestell- tes Rostloch mit Messingstift u. Bronze Drücker mit Gründel. | Stück | 2. n. 14. | 28 | — | 29 |
| 16. | Drücker mit 1 Fl. zu befest. mit 2 Stiften, 1 ein- gestelltes Rostloch mit Messingstift, 1 Bronze Drücker mit sehr Gründel. | St. | 11. n. 8. | 88 | — | 30 |
| 17. | 1. v. Oberflächendr. mit 2 Stiften, 1 Rostloch mit Mess. Drücker. | | | 1 | 4 | 31 |
| 18. | Wasser an der | 24 St. | 0 | 300 Dr. 1/2 | 37 | 32 |
| 19. | Wasser an der | St. | 48. | u. 3. | 2 | 24 |
| 20. | Wasser an der | St. | 48 | u. 10. | 8 | — |
| 21. | Dr. Eisen zum Oberlauf | 0 | 100 Dr. u. 8. | 13 | 20 | 33 |
| 22. | Complete Handstempel | | | 1 | 5 | 34 |
| 23. | Handstempel Kupfer mit 2 Rollen in Stein. | St. | 3. n. 24. | 4 | 12 | 35 |
| 24. | 1 Stück | | | | | 36 |
| 24. | Größtes Messing an der Hand 13' 3" hoch 6' breit. in 2 Flügeln u. 1 Holz an der Hand zu befest. mit gro- ßen Stiften, 2 flachen eingestelltes Rostloch, 1 Holz- an der Hand, mit gro- ßem Handstempel Messing Rostloch, 3 Nerven, 2 Mess- schießeln in Stein zur Befestigung der Hüllexen. | St. | 1. | | 12 | 37 |
| 25. | Handstempel 13' hoch 5' 6" breit. in 2 mal 3 Flügeln u. 1 Holz an der Hand zu befest. mit 18 Stiften, 20 eingestelltes Rostloch, 2 Holz an der Hand gro- ßem Handstempel Messing Rostloch, 10 Nerven mit Mess. Drücker, 2 Stiften, 2 Mess- u. Befestigung der Hüllexen. | | | | | 38 |

Transport.



Transport.

f 730. 24.

- mit 8 Fußfakeln im Mann 24. 11. 19. 18. 212. 18
- 26. 8' hoch 4' bet. in 2 Stügelu u. 1 Geyenschloß zu beschlagen 24. 10. 19. 18. 93. -
- 27. Dreiereläden mit 4 Stügelu zu beschl. wie Pos. 12. 5. 16. 30. 32. 30
- 28. Doppelläden wie Pos. 15. 24. 3. 14. 42. -
- 29. fünfzigf. Türen wie Pos. 16. 24. 4. 8. 32. -
- 30. Rundreif. Kragon ² Gallenigeländer 3' hoch 18" it. mit 1" rundreif. Gaudeliste die Höhe 20" von unten
 auf. 1. 302. a 48. 241. 36
- 31. Rundreif. Geländer mit glatte Gaudeliste u. gußeis. aufgesetzten Eisen
 79' a 12. 158. -
- 32. Karzische Kiste Aufhängen dazu 24. 1. - 4. 30
- 33. Karze Gaudeliste mit Rollen im Mann u. einigf.
 Lagen an die Kragon 24. 25. a 24. 10. -
- 34. Kragon aufschrauben 9" l. mit doppelter Mülled. 25. a 36. 15
- 35. Mannen unter 30 St. C. 350 d. a 7/2. 43. 45
- 36. Frauen unter 44 St. 24. 44. a 10. 7. 20
- 37. die fisen zum Anstellen C. 100 d. a 8. 13. 20
- 38. " zum Beschlagung der Einfaßgestelle C. 300 d. a 10. 50. -
- 39. Mülled. aufschrauben in Gebäude 10" h. 12" it. 24. 40. a 18. 12. -
- 40. 2. 16" h. 14" it. 108 St. C. 225. a 12. 45. -
- 41. Einfaß aufschrauben u. 3 1/2" h. 14" it. 10 St. C. 570. a 12. 11. 24
- 42. Einfaß aufschrauben u. paar C. 80 d. a 12. 16. -

II Stock

- 43. Zimmereisen 5' 3" hoch 3' 6" bet. in 2 Stügelu zu beschl. mit 6 Stiffband, 4 einigelass. f. schraubeln, 1 Geyenschloß, Kragon mit fäng. Messing Runder u. 6 Mannen aufschrauben zum Beschlagung der Stullecras.
 24. 22. 18. 36. 189. 12
- 44. 2 Doppelläden wie Pos. 15. 24. 2. 14. 28. -
- 45. 4 Einfaß Zimmereisen wie Pos. 16. 24. 4. 8. 32. -
- 46. Rundreif. Kragonigeländer mit Rundreif. Gaudeliste 6" u. einunddreißigst.
 auf. 1. 36' a 1. 34. 56. 24
- 47. Gaudeliste an die Kragon anbringen 24. 15. a 24. 10. -
- 48. Mannen unter 26 St. C. 300 d. a 7/2. 37. 30.

Transport.

f 2119. 13.

10

4

20

6

2

12

4



| | Transport. | | | |
|----------------------------------|------------|-----|-------------|-----------|
| | | | 2119 | 13 |
| 49. Gewandstücke | C. 74 | 42 | 210 | 7 - |
| 50. Sir. Sifen zum Klüßellen | C. | 100 | 210 | 13 20 |
| 51. Pfeifenbehalten zum Waffhuff | C. 110 | 210 | 56 | 50 |
| | | | <u>2196</u> | <u>23</u> |

Lied. Bauer. Pflichten.

Frankfurt den 1. Herbst 1866.

Herrn Universitätsbibliothekar
 Hauptstadt Frankfurt die drei Bände arbeiten
 viel: Lieferung des Materials zu dem
 (Bibliothek Neubau des Dr. Senckenberg. Stifts.
 zu übernehmen + zum Kauf der Bücher zu
 Kammen + zum Kauf der Bücher zu
 Unterzeichnung allgemeinen Bedingungen.
 d. d. 1 Juli 1866. bei den anhängenden, von mir
 unterzeichneten Specialen Übernahmebedingungen
 + des beigefügten von mir unterzeichneten
 Kosten Veranschlagung im vollen die Preise von mir
 selbst angesetzt + von demselben bescheinigt
 nicht sind.

Dr. Jacob Senck.

Frankfurt Ld
 1. Novbr. 1866.

[Faint, illegible handwritten text in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Handwritten signature or name, possibly "Johann Christian Senckenberg", written in cursive.]

[Faint, illegible handwritten text, possibly a date or reference number.]

Speciella Anweisung für die Ausübung der Weiskinder Arbeit.

1) Die Ausführung der Arbeit soll nach
folgenden Vorschriften zu geschehen:

Der Beginn zu jeder Zeit, wenn es bei der eingetragenen Ar-
beiten von der Vorbereitung vorkommt wird.

Von da ab die Vorbereitung

- 1) der Dokumentenstücke sind. Kopien zu geben die zeigen
die Gesetze innerhalb 6 Wochen
 - 2) der gerichtlichen innerhalb einer Woche
 - 3) der außerordentlichen Anträge innerhalb 4 Wochen.
- Wichtig ist immer Anträge erfüllt bis die be-
stimmte Zeit von 1. J. bei der eingetragenen Arbeiten
müssen Termine zu bestimmen

2) Die Auftragsarbeiten der Weiskinder Arbeit
beinhaltet die Lieferung des Materials, der Arbeit,
Lohn und alle erforderlichen Rüstungen zu den
Werkstätten, dem Lohn der Gesellen und
dem Austragen.

3) Die zu veranlassenden Sachen, deren die
Einführung der Arbeit, und Verkaufsläufe werden
von dem Magistrat jährlich bestimmt.
Bedient sich der Auftragsarbeiten beim Magistrat der
Präsident statt des Lehnrichters, so wird für den
Magistrat nichts präjudiziert. Es ist zu dem Magistrat
Hilf mit guter seiner Lehnrichters zu veranlassen.
Die Arbeit selbst muss gefällig sein abgeordnet sein.
Und in hundert Tagen präjudiziert werden.
Der Magistrat muss jährlich nach Vollendung
der Auftragsarbeiten und der Abrechnung der



des Befehlens nachfolgend. Jeder Kreis wird
gemäßig mitgetrocknet sein; so der folgende
Befehlens wird. Schließlich wird nach dem
Markt des zu besagten Kreislichen Oberrat
wie überall das letzte Material zu verwenden
ist und nach dem letzten Material zu verwenden
werden muss. →

4. Wenn Oberrat genehmigt die nicht die richtigen
Abmessungen haben oder aus schlechtem Material
hergestellt sind, so hat der Oberverwalter sofort
Oberrat sofort durch Aufsicht der nicht
mussende zu ersetzen, im Notwendigen Falle hat
er dem Landrat dem Oberrat für selbige
auf Gefahr und Kosten des Oberverwalters und
zwar zu jedem Preise durch einen anderen Oberrat
aufzulegen zu lassen.

5. Wird eines der im §. 1. festgesetzten Termine
nicht eingehalten, so versällt der Oberverwalter für
jeden Tag Verzögerung in einem Conventionalstrafe
von fl. 5. malis und Oberrat muss die Strafe
des Oberverwalters in Obgleich kommt. Dies hat,
wenn durch Verzögerung des Oberverwalters die
jährigen Grundsteuer im Landrat und Oberrat
für Oberrat genehmigt werden, versallen jedem
jedem von dem Oberrat zu ersetzen.

6. Die die Erfüllung der eingezogenen Ver-
bindlichkeiten versällt der Oberverwalter für

Die gebräuchlichen Abgaben mit allen sonstigen (Hör-
 rüstungen die in ^{bittingen} ~~Abgaben~~ ^{Abgaben} ~~Abgaben~~ ^{Abgaben}
 hinsichtlich der Abgaben

7. Abgabengestaltung können nach Berücksichtigung
 der eingezahlten 10% Zins nach Erfüllung
 der in §. 13 der allgemeinen Bedingungen
 enthaltenen Bestimmungen, wenn der Käufer
 nachher seine Verbindlichkeiten nachweist, so
 oft er es verlangt, erfolgen werden.

Frankfurt den 1. December 1866.

Jon. Jacob Laens.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten signature or name.]

Kosten Voranschlag. - Weißbinderarbeit.

a. Parterre.

- 1) Karopfen, mit Hauptpreis bewaschen + tiefer
fämmeliger Decken 3100 ϕ \bar{a} $2\frac{1}{2}x$. f 129.10.
- 2) Klebwerk mit Linienfarbe streifen 3100 ϕ \bar{a} $\frac{1}{2}x$. 25.50.
- 3) 4 malige Oelfarbanstrich fämmeliger
Küstungen, Lambreit, Kriegeries nett
Deckelungen, Gänsthen, Pärchen, etc.
Kunstschonung 4069 ϕ \bar{a} $2\frac{1}{4}x$. " 152.35.
- 4) 14 Leuchterkapfen auf 2 Stufen f. H. f 1.20. 18.40.
- 5) für Joge gelände zu jagen 79' \bar{a} $24x$. " 31.36.

b. Erster Stock.

- 6) Karopfen π wie Pos a.1. 3000 ϕ \bar{a} $2\frac{1}{2}x$. " 125. --
- 7) Klebwerk π wie Pos a.2 3000 ϕ \bar{a} $\frac{1}{2}x$. " 25. --
- 8) 4 malige Oelfarbanstrich fämmeliger
Küstungen, Lambreit, Regale, Kriegeries,
Kriegeries + Kriegeries, Galleriedecken von unten,
Leuchter im Bibliotheksaal π 5509 ϕ \bar{a}
 $2\frac{1}{4}x$. " 206.35.
- 9) fämmeliger gelände der Gallerie in
Oelfarbe " 12. --
- 10) 12 große Leuchterkapfen auf 2 Stufen \bar{a} f 2. 24. --
- 10 kleine Stuhl. \bar{a} f.1.12. 12. --

c. Zweiter Stock.

- 11) Karopfen π wie Pos a.1. 3070 ϕ \bar{a} $2\frac{1}{2}x$. " 127.55.
- 12) Klebwerk π wie Pos a.2. 3070 ϕ \bar{a} $\frac{1}{2}x$. " 25.35.
- 13) 4 malige Oelfarbanstrich fämmeliger
Küstungen, Lambreit, Kriegeries,
Kriegeries, Kriegeries π 2460 ϕ \bar{a} $2\frac{1}{4}x$. " 92.15.
- 14) 22 Leuchterkapfen auf 2 Stufen \bar{a} f 1. 22. --

d. Großes Treppengebiet

- 15) Trepp auf allen Stufen 3mal fämmeliger
Deckelungen 3mal in Oelfarbe streifen
179 ϕ \bar{a} $2\frac{1}{4}x$. " 67.21.

Transport 1097.32

Transport H. 1097. 32 ..

16) Eisen- geländer in grüner Lackfarbe . . . 9 . - .

e.) Außerdem Arbeit

17) Grüst stellen auf alten Pöten, ansonst
oben färbt. Spis & Kaminnetzarbeit

1 mal mit feinem Öl, nach Dachg.

pins, Kamin & Kapa 3mal mit

Ölfarbe. 1409. 4 a 2 1/2 z. . . 587.07.

Summe. f. 1693.39

Frankfurt a. M.

Den 1. November 1866

Frankfurt d. 10. 10. 1891

Sehr geehrte Herrschaften in Frankfurt


Ich habe die Ehre zu vernehmen, dass Sie
sich für die Angelegenheit interessieren,
die ich Ihnen in meinem Brief vom 10. d. M.
schon erwähnt habe. Ich habe mich
diesbezüglich mit dem Herrn
Kaufmann ...

Ergebenst
Herrn ...

Frankfurt d. 10. 10. 1891
Herrn ...

Bestimmte Bedingungen für die Vergebung der Kleiderarbeit.

- §1. Die Ausführung der Arbeit hat nach folgenden Terminen zu geschehen.
Das Wicken beginnt nach Vollendung der Deckelarbeit.
Das Wickeln im Frühjahr 1867 innerhalb 3 Wochen, & zwar zu jeder Zeit, bevor es von der Handlung verlangt wird.
- §2. Der Unternehmer verpflichtet sich die übernommenen Arbeit zu gewissenmaßen Hand gut & weißhaft auszuführen, & die Stückstücke zu ein gutes, trocken, grad. gewaschenes feines zu verwenden, für Unkraut, wenig langgewachsenes Roggenstroh & gutes, fettes von ordigen (Hühner) feine Leinwand.
- §3. Die Arbeit wird auf einen Ort ausgesetzt. Bei dem Ansehen wird die Länge der einzelnen Gefasse beachtet, wobei unzufällige Öffnungen für Tropfen, Reparaturen & in Abzug kommen.
- §4. Werden Arbeiter aus fremden Material gefordert, so sind diese sofort durch festgesetzte zu ersetzen.
- §5. Wird innerhalb der in §1. festgesetzten Termine nicht eingehalten, so versällt der Unternehmer für jede Woche Verzögerung in eine Convention als Strafe von Fünfzig Gulden, welche ohne Weiteres vom Geschäft der Unternehmer in Abzug kommt.
Eintreten der Arbeit wegen ungünstiger Verhältnisse kann nur mit Genehmigung der Handlungsbüro Direktion geschehen.
- §6. Für die Erfüllung der angegebenen Verbindlichkeiten versällt der Unternehmer für die gelieferten Arbeiter, einschließlich aller zu stellenden Proben & Gesellen, der Zahlung Lohnes Strafe, wenn im dem vorstehenden Vorvertrag



ungewöhnlichen fürstlichen Begehr.

§ 7. abspand zahlreicher Kömmer, wenn die Arbeitseisen
für ein Gebiet einhalten nachkommen, so oft es
es verlangt werden werden.

Frankfurt a/M
1 Nov. 1866

Herrn Antiquar

Erzögern mich endlich die Klärbearbeit und
Lieferung des Materials zu der
Bibliothek des h. St. Senckenbergischen Stiftes
zu überreichen - auf welche die anliegenden
von mir zu diesen Befugnissen und Antiquar
speziellen Abrechnungsbildungen, + die beigefügten
Kostenaufschläge, in welchem die Preis von mir
vollst. angegeben + von demselben best. genehmigt
ist.

Jacob Sey.

Frankfurt Lh
den 1. Nov. 1866.



Klaiberarbeit
Kosten Voranschlag

| Per lfd' Gehalt | | f. - . 05. - |
|-----------------|--------------|--------------|
| (I St. Gebäude) | Im Parterre | 1840' lfd. |
| (II St. P.) | Im I. Stock. | 1800' lfd. |
| (Dach P.) | Im II Stock. | 1840' lfd. |

5480' lfd.

fl 456. 40.

Jacob Sey

1845

Ich habe unterzeichnet
 und werde mich für die Specimenarbeiten incl.
 Lieferung des Materials zu dem
 Bibliotheks Neubau des St. Senckenbergischen Hofes
 zu übernehmen & zwar nach Maßgabe des mit
 Ihnen & dem für die fernständigen
 Unterzeichneten allgemein bedingten
 d. d. 1 Juli 1866. hier zu anhängenden von mir
 unterzeichneten speziellen Abnahmepreysbedingungen
 & der beigefügten von mir unterzeichneten
 Kopien des Preys, in welchem die Preise von mir
 selbst angegeben & von Herrmann Meyers genehmigt
 sind.

Frankfurt a. M.
 1. Nov. 1866.



[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

91

Besondere Bedingungen für die Vergebung der
Lepidopterenarbeiten

§ 1. Die Vollenbung der Arbeiten für nach folgenden Terminen
zu geschehen:

a) der sämmtlichen Leuten bis Mitte April 1867.

b) der Ofen- u. Kaminarbeiten, Landstr. 10 bis Mitte Mai 1867.

c) der Wägen- u. Fuhrböden bis Mitte Juni 1867.

In diesen Terminen ist die zum Auftragen nöthige
Zeit nicht inbegriffen. Die Arbeiter von diesen Terminen
an jedes jederzeit zur Disposition der Bauleitung zu
stellen & ist der Auftragen von dieser Zeit an, jederzeit
bald es von der Bauleitung verlangt wird vorzunehmen
& unverzüglich zu beenden & daß von dieser Seite der
Unternehmer in keinem Falle der vollständigen Vollan-
ding des Baues bis Ende August 67. ein Hinderniß in der
Weg liegt.

§ 2. Von dem Hauptarbeiten ist zunächst ein Probstück anzuferti-
gen & dem beauftragenden Architekten vorzulegen. Sobald

bleibt, wenn es für gut befunden wird auf dem Bauplatze, &
ist unverzüglich für die Aufbringung der übrigen Arbeiten

die vorerwähnten Güter anzuweisen, vollkommen
vollkommen trocken & möglichst offen sein. Zugleich
vor der Übergabe des Baues an die Administration sollen
welche Holz nicht gehörig trocken ist, oder mangelhafte
Ausführung vorzuziehen sind & müssen demselben besond-
erlich & insbesondere falls die schlechteren Stücke Holz
andere Eigenschaften zeigt werden.

Die Fuhrböden werden vollkommen wasserfest nach unserer
Vorrichtung mit dick gestrichenen Fugen gelagert & auf jedem
Balken mit 2 Stück 2 1/2" langen Leisten besetzt.
Die Böden müssen beim Vorlegen mit einem vollkommen
Bauspalt oder Sand, der in jede Fuge gelieft wird
besetzt & fest untergelegt werden. Die Abmessungen
der einzelnen Arbeiten richten sich nach den Bestimmungen
im Bauvertrage & ist es Sache des Unternehmers sich
von denselben die genaue Maße zu erfahren, vor-
geschickte Stücke werden daher nicht angenommen.

§ 3. Sie die Erfüllung der eingezogenen Verbindlichkeiten vorbehaltlich der Unterweisung für die gelieferten Arbeiten, einschließlich der eingetragenen und fünf Jahre der Übung & Suchen, sowie der fünfjährigen der Rückzahlung & aller sonstigen zur Befriedigung der verpflichtenden Rechte nötigen Vorarbeiten die in der beiliegenden Veranschlagung aufgeführt sind, zu befriedigen bezieht.

§ 4. Wird einer der in § 1. festgesetzten Termine nicht eingehalten, so wird die Unterweisung für jeden Tag Verzögerung in einer Conventionalstrafe von fünf Gulden, welche ohne Weiteres vom Zülfabre der Unterweisung im Abzug kommt.

§ 5. Abzugsgebühren können nach Vereinbarung der eingezogenen 10% & nach Erfüllung der in § 13 der Allgemeinen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen, wenn die Unterweisung seinen Verbindlichkeiten nicht mehr entspricht, auf ein solches aufgebracht werden.

Paulus & Co
1. Sept. 1866

Kosten - Aufschlag

Nach der vorerwähnten Besichtigung der in
 dem hiesigen Bibliothekgebäude für die D. Senckenberg'sche
 Stiftung bestehend, im Auftrag des Herrn Architecten
 Meyers angeordnet von G. F. Ziem, Baume.

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---|----|------|-------|
| Pos. 1 | Eine Kalksteinwand von 2" St. Eisenblech 5' im □ groß, im 2 Stügel, nicht | 25 ¹¹ ' | à | 30 | 12 | 30 |
| " 2 | Eine 2 Stügelige Eisen Kalksteinwand auf Misch und Sand ausgebaut, von 1 1/2" St. Eisenblech mit eingetribenen Eisen, nicht incl. der Eisen | 118 ¹¹ ' | à | 28 | 22 | 24 |
| " 3 | Eine Eisenwand von 2" St. Eisenblech nicht immer Zulassung und eisener Saugrohr mit Lagen u. Oberlast, 5' breit, 10 1/3' hoch | | | | | 25 50 |
| " 4 | 8 dazgl. jedes 4 1/2' breit 10 1/4' hoch | R. Bl. 1/25 | | | 200 | — |
| " 5 | 5 " " 3 1/2' breit, 6 1/4' hoch | R. Bl. 1/10.45 | | | 53 | 45 |
| " 6 | 4 " " 3 1/2' breit, 4' hoch | R. Bl. 1/7 | | | 28 | — |
| " 7 | 1 ganz Boiserie. Eisen gegen Eisen Pos. 3 bis zu der Ränge mit gaxendern gestrichelten Plafond Plint und 6 zöll. abge. glattete geklammerte Luthierung 7 1/2' hoch, 5 1/4' breit | | | | | 33 — |
| " 8 | 8 ganz dazgl. zu der Saugrohr Pos. 4 | R. Para 1/32 | | | 256 | — |
| " 9 | 5 ganz " zu der Saugrohr Pos. 5 | R. Para 1/26.30 | | | 132 | 30 |
| " 10 | Gestrichelte Eisenwand mit 2 Luthierungen: 1 Plint 5 1/2' breit, 2 3/4' hoch 8 " 5' breit, 2 3/4' hoch 5 " 4' breit, 2 3/4' hoch | 15 1/8 ¹¹ ' 110 " 55 " | | | | |
| " 11 | 6" breite Holzboiserie zu 4 Saugrohr, gut. | 180 1/8 ¹¹ ' | à | 24 | 72 | 3 |
| " 12 | 2 zweifelhafte Eisenwand von 2" St. Eisenblech mit eisern Isolation gestrichelten Luthierungen, geklammerte Ränge, Lagen Oberlast nicht Luthierungen mit Plintluthierung im Eisen 5' breit, 13' — 1' hoch | | | | | |
| " 13 | Eine einseitige Eisenwand von 2" St. Eisenblech ganz abwärts behalten wie Pos. 12. 3 1/2' h. 9' — 1' hoch | | | | | 36 — |
| " 14 | Eine zweifelhafte Eisenwand von 2 zöll. Eisenblech nicht 12" tiefer Lithen, 6" h. Luthierung, Klammerung mit beiden Parten, 6' breit, 10' hoch, im 6 Luthierungen mit 12" tiefen Partal | | | | | 60 — |
| " 15 | Eine zweifelhafte Eisenwand von 2" St. Eisenblech nicht 6" tiefer Lithen und doppelte Luthierung 5' h. 9' hoch | | | | | 31 30 |
| " 16 | 7 einseitige Eisenwand mit 6" tiefer Lithen und Luthierung jede 3 1/2' h. 7 1/2' hoch | R. Bl. 1/16.30 | | | 115 | 30 |
| " 17 | 3 dazgl. mit 12" tiefer, glatter Lithen | R. Bl. 1/19 | | | 57 | — |
| " 18 | Ein dazgl. mit 6" tiefer Lithen mit Luthierung abgeglattet und gekammert, 9' breit, 14' hoch | | | | | 18 — |
| " 19 | Eine einseitige Eisenwand auf dem Podest, 3' breit, 6' hoch | | | | | 10 30 |
| " 20 | Eine d. v. Altholz aufschlag mit Eisen 1 1/2" stark, aufschlag | 36 ¹¹ ' | à | 24 | 14 | 24 |
| Transport | | | | | 1332 | 48 |

| | | Transport | | 1332 48 | |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------|----|
| Pos. 21 | Linie d. v. Altsitzitz von Eisensolz mit Postul und gestammten Kardenswand | | | 7 | |
| " 22 | Süßboden von 1" Stk. 16' lg. zerküßigen (Asphal, untfält) | 2700 ^d | à 11 | 495 | |
| " 23 | 12" feste Lampen mit Postallaste, nicht | 350' | à 13 | 75 | 50 |
| " 24 | 6" feste glatte Postul, nicht | 150' | à 6 | 15 | |
| <u>Eisener Markt</u> | | | | | |
| " 25 | Linie Eisenanfertigung von 2" Stk. Eisensolz mit Plattenkündigung und eisernen Lampenbecht, 6' breit, 13 ¹ / ₄ ' hoch, in 2 Stügel mit Lampen. Oberlicht | | | 40 | |
| " 26 | Linie dazgl. 6' breit, 13' hoch, in 6 Stügel mit Lampen. Oberlicht | | | 46 | |
| " 27 | 10 dazgl. 5 ¹ / ₂ ' breit, 13' hoch, in 6 Stügel mit Lampen. Oberlicht | fr. Stk. / 43 | | 1130 | |
| " 28 | 4 dazgl. 4' breit, 8' hoch, in 2 Stügel mit Lampen. Oberlicht | fr. Stk. / 16 | 30 | 66 | |
| " 29 | 6 dazgl. 4' breit, 8' hoch, in 4 Stügel mit eisernen Oberlicht | fr. Stk. / 13 | | 78 | |
| " 30 | 5 ganz Eisenne Lampen, jede 4' breit, 8' hoch | fr. Paar / 28 | | 140 | |
| " 31 | 6 breite geküßte Bekleidung mit Sittenselbst zu 7 Lampen, nicht | 230' | à 15 | 57 | 30 |
| " 32 | 22 gestammte Eisenringe, jede in 2 Sittenselbst: 2 Stk. à 6 ¹ / ₂ ' h. 3' hoch 10 " à 6' h. 3' hoch 10 " à 4 ¹ / ₂ ' h. 3' hoch | 39 ^d 180 " 135 " | | | |
| | | 354 ^d | à 21 | 111 | 36 |
| " 33 | Linie zweifelhafte Eisen von 2" Stk. Eisen (Eisensolz mit 12" festem Postul, 6" eisernen Sittens mit Bekleidung 6' h. 10' hoch | | | 38 | |
| " 34 | Linie dazgl. mit 12" eisernen Sittens, 5' breit, 9' hoch | | | 32 | 30 |
| " 35 | Linie zweifelhafte Eisen von 2" Stk. Eisen (Eisensolz mit Sittens mit doppelter Bekleidung 5' h. 9' hoch, in 6 Sittens | | | 32 | 30 |
| " 36 | 2 eisernen Eisen, jede 3' h. 7' hoch, mit 6" eisernen Sittens mit Bekleidung | fr. Stk. / 15 | | 30 | |
| " 37 | Linie eisernen Eisen, 3 ¹ / ₂ ' breit, 7 ¹ / ₂ ' hoch, mit 12" eisernen, glatten Sittens | | | 19 | |
| " 38 | Linie dazgl. 4' breit, 8' hoch, mit 30" eisernen, gestammten Sittens | | | 38 | |
| " 39 | Süßboden von 1" Stk. 16' lg. zerküßigen (Asphal 1" Gattung untfält | 11450 ^d | à 11 ¹ / ₂ | 852 | 55 |
| " 40 | 12" feste Lampen mit Postallaste, nicht gut. | 350' | à 13 | 54 | 10 |
| " 41 | 6" feste glatte Postul, nicht gut. | 200' | à 6 | 20 | |
| " 42 | Linie d. v. Altsitzitz von Eisensolz mit Postul und gestammten Kardenswand | | | 7 | |
| <u>Bronze Markt</u> | | | | | |
| " 43 | Linie geküßte Eisenanfertigung von 2" Stk. Eisensolz mit Plattenkündigung 6' breit, 5 ¹ / ₄ ' hoch | | | 17 | |
| " 44 | 20 Stk. zweifelhafte Eisenanfertigung von 2" Stk. Eisensolz, 3 ¹ / ₂ ' h. 5 ¹ / ₄ ' hoch | fr. Stk. / 8 | 36 | 172 | |
| " 45 | Linie gestammte Eisenring von 1 ¹ / ₄ " Stk. Eisen (Eisensolz, 6 ¹ / ₂ ' breit, 4' hoch, untfält | 26 ^d | à 24 | 10 | 24 |
| | 20 dazgl. jede 4' h. 4' hoch | fr. Stk. / 4 | 48 | 96 | |
| " 46 | Bekleidung mit Sittenselbst zu 21 Lampen, gut. | 530' | à 13 | 114 | 50 |
| " 47 | 2 zweifelhafte Eisen von 2" Stk. Eisen (Eisensolz 3 ¹ / ₂ ' breit, 7 ¹ / ₂ ' hoch, in 4 Sittens mit 6" eisernen Sittens mit doppelter geküßter Bekleidung | fr. Stk. / 13 | 30 | 97 | |
| | | Transport | | 4486 | 3 |



| | | | | | |
|---------|--|--------------------|--------------|--------|----------|
| 48 | | | Transport | 14186 | 3 |
| Pos. 48 | 2 Dazgl. abnuso bearbeitet, jaderf mit 12" tieferer Latten | | p. Stk. / 16 | 30 | 33 |
| " 49 | Line gewässelichte (Stirn) von 2" Stk. (Lammasolz in 6 Latten, 6 bearit, 9' hoch, mit 6" tieferer Latten (in Lattenring) | | | | 29 30 |
| 50 | " 50 Line Dazgl. 5' ht. 9' hoch, mit 12" tieferer Latten, einfarf bearbeitet | | | | 28 |
| " 51 | Line v. v. Abtrittig, von Linsenholz mit Dattel in gestammter Kachelwand, einfarf bearbeitet | | | | 6 30 |
| " 52 | Kachelwand des Dinstofes | 20 1/2' | a | 15 | 5 |
| " 53 | Lindboden mit Chiffelwandung von 16' lg. Tafeln 2 ^{tes} Gattung, unthall | 2700 ¹¹ | a | 10 1/2 | 1472 30 |
| " 54 | 12" hohe Längswand mit Dattellatten, unth | 300' | a | 15 | 65 |
| " 55 | 6" hohe glatte Dattel, gut. | 150' | a | 6 | 15 |
| " 56 | Gebälk der gelochten Ringenwand, von Kiefernholz, unth | 80' a/1. | | 45 | 140 |
| " 57 | Line des Kammwand sämmtlicher Dattellatten | | | | 40 |
| | | | | | 5320 33. |
| 30 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 3 | | | | | |

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Kosten ansehung für Notizen
in die h. Senckenberg'sche Bibliothek.

1) Für ein großes Leuchten.

| | |
|---|--------|
| 20 Ellen Stoff nach beliebiger Mäße 1/2" 7/8 | 20. |
| 18 Ellen Leinwand | 36. |
| 21 Ellen Zugschordel | 30. |
| 3 Korzulaarige rissene Nieren und einen Kissen | 12. |
| zusammen zum zu waschen und auf zu waschen | 1 1/2 |
| | 1 1/2 |
| | 11 30. |

$\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2}$

2) Für ein kleines Leuchten.

| | |
|--|-------|
| 6 $\frac{3}{4}$ Ellen Stoff, 1/2" - 15/16" | 30. |
| 10 Ellen Leinwand | 20. |
| 10 Ellen Zugschordel | 15. |
| 3 Korzulaarige rissene Nieren und zwei einen Kissen | 11 |
| zusammen | 1 1/2 |
| | 1 1/2 |
| | 4 38. |

26

10 24

10/50

10/35

232
236
91

13 27

20
20

Die unten signierte Instrumente sind
 durch die vollständige Anwesenheit
 der Hände am Bibliotheks-
 Gebäude der D. Senckenbergischen
 Hofbibliothek zu acht Kreuzer Loos
 laut! und garantirt für
 die gute Arbeit

J. D. Reichardts
 Nachfolger.

Hauptmann
 18. April 18.



Kostenanschlag

für *Löbl. Administration der D^r Senckenbergischen Stiftung*

von **J. M. Günther, Maurermeister.**

Oederweg No. 126.

| | | Maass. | Preis. | M. | S. |
|------|--|--------|--------|------------------------|----|
| | <i>Im grossen Saal des hiesigen Hofgebäudes:</i> | | | | |
| Pos. | | | | | |
| 1 | <i>Die Wände im Saal abzumessen und anzugeben</i> | - | - | 30 | - |
| 2 | <i>Die Wände einzufassen zu streichen, die Pfeiler des Saales abzumessen und zu streichen</i> | 120,32 | 45 S. | 54 | 14 |
| 3 | <i>Die Wände im Saal einzufassen zu streichen im Saal und im Saal abzumessen</i> | 77,50 | 35 S. | 27 | 12 |
| 4 | <i>Die Pfeiler, alle vier, abzumessen und abzumessen, wie oben</i> | - | - | 40 | - |
| 5 | <i>Den unteren Theil der Wände 1,50 m vom Boden ab im Saal abzumessen mit Gipsarbeit 3 mal zu streichen, die Wände im Saal abzumessen, mit einzufassen zu streichen eine Pfeilerreihe abzumessen</i> | 37,20 | 4 S. | 74 | 40 |
| 6 | <i>Der Boden: alle Flächen, einstrichen, Boden abzumessen, wie oben, abzumessen und abzumessen zu streichen</i> | 106,44 | 60 S. | 63 | 16 |
| | | | | <i>Summa 229,52 S.</i> | |

Mein Vermerk

Kostenanschlag

für Löbl. Administration der D. Senckenbergischen Stiftung

von **J. M. Günther**, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

| | | Maass. | Preis. | M. | S. |
|---|---|--------|--------|--------------|----|
| 1 | Ein Sack mit Mörtele, 2 1/2 Eimer mit mit Gips | - | - | 21. | - |
| 2 | Ein Sack Leinwand zu streichen, ein mit Leinwand abzukleimen | 72,70 | 450 | 33. | 20 |
| 3 | Ein Stück in Leinwand zu streichen in Leinwand mit Leinwand abzukleimen | 70,25 | 350 | 28. | 58 |
| 4 | Ein Leinwand, als Bindung der Leinwand zu streichen | - | - | 32. | - |
| 5 | Ein im Raum Spiel der Mörtele, vom 1,50 m hoch, im Raum der oberen Oelfarbe 3 mal streichen, die Mörtele mit Leinwand abzukleimen, mit Leinwand abzukleimen | 31,28 | 120 | 62. | 56 |
| 6 | Ein folgend: als Mörtele, Leinwand echt, weiß, weiß, weiß, weiß, weiß 1 mal Oelfarbe zu streichen | 72,65 | 600 | 43. | 50 |
| | Ein ein Holzpostament, ein mit Leinwand abzukleimen | | | | 2. |
| | | | | Summe 222.93 | |

BERECHNUNG

für die Administration der D^r. Senckenberg'schen Stiftung

von **J. T. LESCHHORN.** *Hier*

| | □ Meter. | □ Meter. | à Mark. | Mark. | Pf. |
|--|-------------------|--------------|-------------|---------|-----|
| <u>betr.: Fasadenn. Anstrich des Bibliothek-Gebäudes</u> | | | | | |
| Auf der Fassade geweißt zu halten | | | | | |
| den schiefelichten Holzputz anzuschleifen | | | | | |
| einmal zu obern & 3mal aufwärts | | | | | |
| zu streichen. | | | | | |
| 13.10 x 69.35 | 6.45 x 4.00 | 3.70 x 0.25 | | 937.05 | |
| 3.70 x 0.60 | 2 x (0.50 x 0.60) | 5.05 x 6.85 | | 37.41 | |
| 5.60 x 5.05 | 0.55 x 5.05 | 3.20 x 0.25 | | 31.86 | |
| 21.10 x 0.62 | 12.55 x 0.95 | 3.40 x 0.15 | | 25.52 | |
| 5.65 x 5.25 | 12.55 x 0.65 | 23.25 x 0.95 | | 59.91 | |
| 3.50 x 5.05 | | | | 17.67 | |
| Einbündeln | 12.60 x 0.45 | 8.00 x 0.57 | 8.00 x 0.15 | 11.43 | |
| " | 6.20 x 0.17 | | | 1.05 | |
| Quadratöffnung | 69.35 x 0.67 | | | 46.46 | |
| 5 Verbaufungen | à 3.50 x 0.45 | | | 7.87 | |
| | ab hier von | | | 1176.23 | |
| 2 Zinnen | à 3.70 x 1.40 | | 10.36 | | |
| 1 " | 2.60 x 1.00 | | 2.60 | 12.96 | |
| | | | | 1163.27 | |
| Lauffestung | 74.95 x 1.20 | 13.70 x 0.50 | | 96.79 | |
| 3 Abfallrofen | à 15.00 x 0.30 | | | 13.50 | |
| | Transport | | | 1273.56 | |

| | □ Meter. | □ Meter. | à Mark. | Mark. | Pf. |
|---|----------|----------|---------|----------------|------------------|
| <i>Transport</i> | | | | | |
| 2 Päckchen à 4,75 x 0,60 | | | | 1273,56 | |
| | | | | 5,70 | |
| | | | | <u>1279,26</u> | ~ 70. 895,48 |
| <i>Zu verpackung, einmal zu lackieren</i> | | | | | |
| 1 Kasten 4,75 x 3,20 x 2 | | | | 30,40 | |
| 2 Kisten à 3,70 x 1,40 | | | | 10,36 | |
| 1 " " 2,60 x 1,00 | | | | 2,60 | |
| | | | | <u>43,36</u> | ~ 70 30 35 |
| <i>Die Aufschriften zu vergolden:</i> | | | | | |
| <i>. Bibliotheca Senckenbergii.</i> | | | | | |
| | | | | | 25.~ |
| | | | | | <u>44 950,83</u> |

BERECHNUNG

für die Administration der Senckenbergischen Stiftung

von J. T. LESCHHORN. Hier

| | □ Meter. | □ Meter. | à Mark. | Mark. | Pf. |
|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|-----|
| <u>betr Bibliotheks. Gebäude</u> | | | | | |
| An der facadeu Ornith zu | | | | | |
| halten, der pflasterung | | | | | |
| anzugelassen mal zu ortung | | | | | |
| 3mal Oelfarbe zu streichen | | | | | |
| 13,10 x 69,35 | 6,45 x 4,00 | 3,70 x 0,75 | | 937,05 | |
| 3,70 x 0,60 | 2 x (0,50 x 0,60) | 5,05 x 6,85 | | 37,41 | |
| 5,60 x 5,05 | 0,55 x 5,05 | 3,20 x 0,25 | | 31,86 | |
| 2,10 x 0,62 | 12,55 x 0,95 | 3,40 x 0,15 | | 25,52 | |
| 5,65 x 5,25 | 12,55 x 0,65 | 23,25 x 0,95 | | 59,91 | |
| 3,50 x 5,05 | | | | 17,67 | |
| Leibungen | 12,60 x 0,45 | 8,00 x 0,57 | | 10,23 | |
| | 8,00 x 0,15 | 6,20 x 0,17 | | 2,25 | |
| Ordnung | 69,35 x 0,67 | | | 46,46 | |
| 5 Handlungen | à 3,50 x 0,45 | | | 7,87 | |
| Handlungen | 74,95 x 1,20 | 13,70 x 0,50 | | 96,79 | |
| 3 Abfallroste | à 15,00 x 0,30 | | | 13,50 | |
| 2 Säulen | " 4,75 x 0,60 | | | 5,70 | |
| 1 Hof | 4,75 x 3,20 x 2 | | | 30,40 | |
| 2 Hof | à 3,70 x 1,40 | | | 10,36 | |
| " | 2,60 x 1,00 | | | 2,60 | |
| | | | | 335,58 | |
| | | | - 65 | 868,13 | |
| Transport | | | | 4868,13 | |



Meter. Meter. à Mark. Mark Pf.

*Transport
 der Buchstaben zu vergolden
 Bibliothek Senckenbergii*

868.13

15.-

Summe

883.13

Frankfurt a. M., den 16 Jan. 1882.

Kostenanschlag
Fol.

~~RECHNUNG~~

für die schulmäßige Pflege des ob. Linien-Spitals
Pier.

von Heinrich Dietz, Spenglermeister

über

Ich habe bei Kumbal an dem Publickum,
gebührende gründlich untersuchen, und
ist an demselben am Reparatoren in
Folge der unangenehmen Beschaffenheit
unmöglich daselbst sein
jetzt schon sehr schlecht geworden und
unmöglich, daher sind außer dem
Kellereibewerber in der Lage der
Kellerei so geschickt, dass sie stellen,
wenn ganz unangenehm und
in der neuen Offiziale keine Arbeit
macht ist.

Ich habe 2 Meister angefordert, um
die Reparatur der Mühle in der
Kellerei Kumbal zu der
Kellerei Mühle 4 M. sind gestellt
der Offizialemeister vorher um
Einen Meister an den Aufseher
Kellerei der Kellerei Meister
meister stellen sind die Mühle 9 M.

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------|
| 70 M. sind erforderlich als No. 1. | a 4. | 280.- |
| | No. 2 | 9 |
| | | <u>630.</u> |

Die beiden Meister übernehmen die
gute Reparatur, die Kellerei sind
jetzt schon Kellereimeister nicht
möglich zu beschaffen

Heinrich Dietz.



von Heinrich Dietz, Spangenbergmeister

Carl M. Rübenach Sohn.

Bureau: Obermainanlage 11.

Betrieb eigener Steinbrüche. Stein- und Bildhauerei.

Werkplätze in Bayern und Baden.

Lager und Werkplatz in Frankfurt: Oberhalb der engl. Saafabrik am Main.



Filiale: Groß-Obenbach a. M., den

Frankfurt a. M., den 30 Juni 1882.

Kostenberechnung für die Ausbestimmung & Ausführung der Steinarbeiten zum Bibliothekgebäude der D. Senckenberg'schen Stiftung:

- 1) Für die Ausführung aller Arbeiten im Werkabzugsgewand
ca. 28 qm: à M. 2.10 M. 58.80
- 2) Werkabzugsgewand zu arbeiten summt Holzlofen
& Materialien zusammen 50 offene Etagen à 40 Pf. 20.-
- 3) Holz: zu vier Werkabzugsgewand ca. 38 Etagen
" " " Landholz I Mark 42.
" " " prof. Holz II 40.
120 à 30 Pf. 36.-
- 4) 36 Etagenoberen bezw. Minge à 4 Etagen von
oben 144 Etagen à 25 Pf. 36.-
- 5) Einiges kleinere Eisenwerkzeugen einzusetzen &
Eisen anzubringen summt Holzlofen & Materialien 25.-
M. 170.-

Alumbrunnach

an die Hochlöbliche Administration der D. Senckenberg'schen Stiftung hier



1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

